

# 大力神蓄电池C-D12-7LBT UPS专用蓄电池

产品名称	大力神蓄电池C-D12-7LBT UPS专用蓄电池
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	大力神蓄电池:UPS专用蓄电池 12V7AH:C-D12-7LBT 上海:现货
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

## 产品详情

### 工作温度范围

放电:-40 到 71 , 充电:-23 到60 (应用温度补偿后的电压充电)

### 推荐的工作温度范围

23 到 27

### 浮充电压

温度平均在25 ° C时 , 2.25v/c to 2.30v/c VDC

## 推荐的最大充电电流

$C/5A$  (20小时率容量的1/5倍电流)

## 均充和循环应用时的充电电压

温度平均在 $25^{\circ}C$ 时， $2.4v/c$  to  $2.47v/c$  VDC.

## 最大交流纹波（充电器）

为最佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-

P），最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，最大允许交流纹波电流=  $C/20 A$

RMS

## 自放电

在 $25^{\circ}C$  环境可以储存6个月，然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存，刷新充电的间隔时间要短些。