

FRP防腐瓦 采光板采光瓦 耐酸碱抗冰雹瓦 高强度纤维瓦

产品名称	FRP防腐瓦 采光板采光瓦 耐酸碱抗冰雹瓦 高强度纤维瓦
公司名称	河南创霖玻璃钢制品有限公司
价格	10.50/米
规格参数	品牌:创霖 型号:900 产地:河南
公司地址	河南开封龙亭区杏花营农场
联系电话	18103783287

产品详情

frp采光板是和钢结构配套使用的采光材料，其主要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面。由于其稳定的质量、经久耐用的特点，深受顾客的欢迎，产品可广泛使用在工业/商业/民用建筑 额屋面和墙面。功能类似常用的玻璃，主要用于屋面采光，可以有类似波浪型和压型钢板一致的形状，属于玻璃纤维增强的塑料，特点如下：1、良好的自然采光效果2、采光板对大进深建筑的采光效果改善明显，即使最简单的内外平板式采光板，也能全天有效地增加室内距离窗口4-9m处的照度，提高整个房间的采光均匀性。在室外自然光照度较低的清晨、傍晚，以及夏季太阳高度角较高时，效果尤为明显。与普通建筑相比，安装采光板的建筑室内采光效果更好，自然光线的利用率更高。3、降低建筑能耗，增加室内舒适度，采光板利用上部开窗较小的优点，不会严重的增加空调负荷；而且采光板在通过上部开窗将阳光引入室内的同时，对于大面积的下部开窗起到了外遮阳的作用。从模拟结果可看出使用采光板后空调负荷有明显的降低。当采用经过优化的采光板时节能效果将会更加明显。不同的采光板有不同的固定方法。采光板采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。采光板与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200-400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型。普通压型钢板，一般不考虚做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封胶,咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近。采光板的常规分类有：经济型，耐候型，隔热型，阻燃型，防腐型五大类型。采光板常用的规格有：750型，840型，820型，980型，950型，900型，475型，760型，以及1m-1.2m宽平板等100余种板型。