

## PA66 70G13L NC010/BK031 塑料原料

产品名称	PA66 70G13L NC010/BK031 塑料原料
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦 PA66中国
公司地址	苏州市-13年专业塑料-专注品质
联系电话	15050284400

## 产品详情

PA66美国杜邦8018拥有优良的热稳定性

PA66美国杜邦70G30HSL%的玻璃纤维增强热稳定及润滑尼龙66

PA66美国杜邦103FHS塑胶原料注塑级,热稳定快速成型

PA66美国杜邦70G33L GF33% 高强度

PA66美国杜邦70G13L 高强度 GF13%

PA66美国杜邦70G43L GF43% 高刚性

PA66美国杜邦70G50L GF30%

PA66美国杜邦74G43J GF43% 高刚性

PA66美国杜邦101L 通用 中粘度用于机械零件 消费用品

PA66美国杜邦101F 通用

PA66美国杜邦FR15 阻燃 V-0

PA66美国杜邦FR50 GF25% V-0

PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒 耐冲击

PA66美国杜邦42A高粘稠性，分子量分布密，可焊接于超声波

PA66德国巴斯夫A3WG10 其它50%

PA66德国巴斯夫A3EG6 玻纤增强30%

PA66德国巴斯夫A3EG7 注塑级35%

PA66德国巴斯夫A3ZG6 玻纤增强30%

PA66德国巴斯夫A3WG6 玻纤增强30%

PA66德国巴斯夫A3K用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座

PA66德国巴斯夫A3X2G5纤增强，阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能

PA66日本东丽CM3004G-30玻纤增强30%,阻燃等级，含卤素

PA66日本东丽CM3004：尼龙-66未强化，阻燃等级，非卤素

PA66日本旭化成1300G增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

PA66日本旭化成 1300S通用级,接头、垫圈、电线绑扎带

PA66/70G13L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>吸水率:7.1 %断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa弯曲模量:4826 MPa

PA66/70G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa

PA66/70G43L/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %拉伸强度:206.8 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:285 MPa

PA66/FR15/美国杜邦，重要参数：密度:1.16 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70

PA66/FR50/美国杜邦，重要参数：密度:1.56 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %缺口冲击强度:100 拉伸强度:169 MPa断裂伸长率:2.5%

PA66/ST801/美国杜邦，重要参数：密度:1.06 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:517 MPa断裂伸长率:80 %弯曲强度:1689 MPa