

昆山金研社 尼龙砂用途 铜陵尼龙砂

产品名称	昆山金研社 尼龙砂用途 铜陵尼龙砂
公司名称	昆山市金研社表面处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区洪湖路777号
联系电话	15062466645

产品详情

昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，主要从事金属产品表面加工的耗材研发、生产及销售，我司坐落于江苏昆山，拥有规模化产业基地和研发中心，先进的生产工艺配以经验丰富的技术人员对客户不同范围、不同种类的需求能快速满足。

PA66聚酰胺主要特性

1.加工性：吸水率高，尼龙砂材质，熔融状态下水分会引起尼龙水解，成型过程中水分会使产品表面出现气泡、银丝和斑纹；结晶性树脂，有明显的熔点，加工温度窄（260-320），容易热降解；结晶度高，成型收缩大；有较高的温度敏感性和剪切速率敏感性，熔体粘度低，尼龙砂用途，流动性大，喷嘴易产生流延现象；凝固时间很短。

昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，主要从事金属产品表面加工的耗材研发、生产及销售，我司坐落于江苏昆山，拥有规模化产业基地和研发中心。

PA尼龙砂PA塑料砂用途：

*电木、胶木、热固性树脂成型后毛刺、溢胶清理；

*精密铸造（铝合金、锌合金）

*电子、半导体材料表面清理；

*模具表面清理；脱漆清理；

昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，主要从事金属产品表面加工的耗材研发、生产及销售，铜陵尼龙砂，我司坐落于江苏昆山，拥有规模化产业基地和研发中心，先进的生产工艺配以经验丰富的技术人员对客户不同范围、不同种类的需求能快速满足。

尼龙砂

主要用途：尼龙砂主要用于喷砂、抛丸设备。在清理中，即能清除工件表面的毛边、飞刺，又不会对工件的表面产生伤害。

物理性质：硬度:洛氏硬度 HRC 120 比重: 1.14 拉伸力:kg/cm² 750

弯曲应力: kg/cm² 1000 吸水率23 : 1.8% 成型收缩率:1.2-1.5%

熔点: 220 密度: 1.13g/cm³

表面电阻率:<10⁹

昆山金研社(图)-尼龙砂用途-铜陵尼龙砂由昆山市金研社表面处理科技有限公司提供。昆山市金研社表面处理科技有限公司(www.kssjys.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山金研社——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市开发区洪湖路777号，联系人：吴先生。