

碳化木栈道供应 南京典藏装饰 玄武木栈道

产品名称	碳化木栈道供应 南京典藏装饰 玄武木栈道
公司名称	南京典藏装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区谷里工业园
联系电话	13770606256

产品详情

古色古香的木结构建筑，在我们这个时代已经很少见到了，取而代之的是现代化的高楼大厦，仅剩余的一部分成为了很多人来观赏的景区，所以说木结构建筑有着长久的历史的。那么美观舒适的木结构建筑物在施工时需要注意的事项有什么呢？

- 1，周围的温度、湿度、环境和使用的木材含水率等对木材力学性能都有一定的影响；
- 2，这样的建筑物的长期负荷作用会对木材强度造成一定的影响；3，整体建筑或构件的防火、防腐、防蛀等问题。

六、模板施工

1、模板及其支架必须达到以下规定：

- 1)、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的准确。
- 2)、具有足够的承载力、刚度和稳定性，能可靠地承受新交砣的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载。
- 3)、构造简单，拆装方便，便于钢筋的绑扎、安装和砣的浇筑和养护等要求。
- 4)、模板的接缝不应漏浆。

5)、木模与支撑系统应选不易变形、质轻、韧性好的材料不得使用腐朽、脆性和受潮湿易变形的木材。

2、基础柱模板安装 基础柱模板由侧模、柱箍、支撑组成安装前应先将基础柱内及钢筋上的杂物清理干净，先安装侧模再安装柱箍将其固定，为了保证柱模的稳定，柱模之间要用水平撑、剪刀撑等互相拉结固定。

木栈道护栏

浇筑时采用泵送砼，防腐木栈道，由远而近，并不得在同一处连续布料，应在2米范围类水平移动布料，且垂直于浇筑，振捣泵送砼时，玄武木栈道，振动棒插入间距一般为400mm左右，振捣时间一般为15~30S，木栈道生产厂家，并且在20~30min后对其进行二次复振。

确保顺利布料和振捣密实，采用平板振动器时，其移动间距应保证平板能覆盖已振实部分的边缘。砼振捣完毕后，表面要用磨板磨平。

碳化木栈道供应-南京典藏装饰(在线咨询)-玄武木栈道由南京典藏装饰材料有限公司提供。南京典藏装饰材料有限公司(www.edcwood.com)位于江宁区谷里工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京典藏装饰在建材加工中享有良好的声誉。南京典藏装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京典藏装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。