

永康环氧树脂水性地坪价位信赖推荐 振恒

产品名称	永康环氧树脂水性地坪价位信赖推荐 振恒
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

停车场专用环氧树脂（Epoxy）砂浆地坪漆整体无缝、防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、清洁容易、保养方便、外观亮丽、颜色多样、施工简单、成本经济，一次施工，可达防尘、耐磨、防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪安全技术要求与使用保养

环氧地坪安全技术要求：

- 1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。
- 2、施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。
- 3、使用高压无气喷涂泵应结妥地线。
- 4、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。
- 5、工作时注意做好个人防护。

6、电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，环氧树脂水性地坪价位，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆发粘有以下原因：

- 1、环氧树脂地坪漆施工的时候，每一道工序进行完之后才进行到下一个工序的，上一套工序没有完成或者没有干的情况下就进行了下一道工序。
- 2、基面处理的不恰当，在进行基面处理的时候，一定要彻底处理干净，如果基面有油渍等污染，一旦温度升高，就会液化，并且渗出，导致环氧树脂地坪漆发粘。
- 3、皂化的现象，地面还有碱性的物质，施工后就会出现皂化的现象，并且涂膜发软，黏度上升。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

永康环氧树脂水性地坪价位信赖推荐-振恒由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，振恒一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范先生。