

西藏V型点胶密封圈厂家导向柱「多图」

产品名称	西藏V型点胶密封圈厂家导向柱「多图」
公司名称	深圳市亿展科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号
联系电话	15014031001

产品详情

密封圈NBR，也就是我们说的丁橡胶为材质的一种密封圈。这种密封圈在石油系液压油、水、硅润滑脂、等多种不同介质当中有着很优良的表现。可以说这种密封圈在目前来看是拥有着最广泛用途的材料，另外还有一个优点就是成本。弊端就是对一些例如酮类、硝基烃、等极性溶剂来说是很不实用的。这种材料的使用温度一般为 - 40 ~120 。

3M氟橡胶的耐化学介质性能

低温氟橡胶氟橡胶耐胺碱氟橡胶

LTFE6400

(氟含量67.1%)二元胶

(氟含量66%)三元胶

(氟含量68-71%)二元胶三元胶耐氧化性++++耐臭氧性++++耐辐射性++++耐水性(<100)++++耐水性(>150)+ · · + · 耐油性(润滑油)++++耐蒸汽性++++耐碱性(浓碱)++++耐酸性++++耐醇性+++耐醇性(其它醇类)++++耐脂肪烃类++++耐芳香性+++ · 耐燃油性

食品级氟胶密封圈具有优良的物理机械性能。其中26型氟橡胶一般配合的强力在10~20MPa之间，扯断伸长率在150~350%之间，抗撕裂强度在3~4KN/m之间。23型氟橡胶强力在15.0~25MPa之间，伸长率在200%~600%，抗撕裂强度在2~7MPa之间。一般地，氟橡胶在高温下的压缩变形大，但是如果以相同条件比较，如从150 下的同等时间的压缩变形来看，丁和氯丁橡胶均比26型氟胶要大，26型氟橡胶在200 × 24小

时下的压缩变形相当于丁橡胶在150℃×24小时的压缩变形。氟橡胶的电性能也较好，V型点胶密封圈厂家，其吸湿性比其他弹性体低，可作为较好的电绝缘材料，可在低频低压下使用。氟橡胶对气体的溶解度比较大，但扩散速度却比较小，所以总体表现出来的透气性也小。氟橡胶在30℃下对于氧、氮、氦、二氧化碳气体的透气性和丁基橡胶、丁橡胶相当，比氯丁胶、天然橡胶要好。应用于汽车、机车、柴油发动机及燃料系统密封；化工厂的密封件。

西藏V型点胶密封圈厂家导向柱「多图」由深圳市亿展科技有限公司提供。“压电喷射阀配件,喷射阀配件,点胶阀配件,高精密钨钢陶瓷加工”就选深圳市亿展科技有限公司(www.ezhantech.com)，公司位于：深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号，多年来，亿展科技坚持为客户提供好的服务，联系人：马小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿展科技期待成为您的长期合作伙伴！