

螺杆阀转子 螺耐斯

产品名称	螺杆阀转子 螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

点胶机设备在工业生产中的需求越来越大，点胶机设备推动着工业自动化的发展!同时，为了稳定生产、提高成品率、降低操作成本，提高企业生产效率，点胶机设备对工况与环境也提出了新的要求，具体请看分析：

一、点胶机设备工作条件：

1. 市电交流380V，整机功率不大于4KW;
2. 工作气源压力：不小于0.5MPA的干燥气源;
3. 5米×5米的工作区域;
4. 环境温度：-15 —45 ，使用现场无需恒温箱或装空调

二、点胶机设备对周围环境的要求

1. 避免点胶机设备使用在有腐蚀气体的场所，以免引起腐蚀;
2. 点胶机设备尽量避免使用在有阳光直射和其他热辐射的场合;
3. 点胶机设备周围避免有振动大的设备同时使用，例如冲床、锻压设备等，避免引起干扰;
4. 避免点胶机设备使用在太潮湿、粉尘过多的场合。

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

机械密封拆卸时注意事项

在拆卸机械密封时，严禁动用手锤和扁铲，以免损害密封元件。

如果在泵两端都有机械密封时，则在拆卸过程中必须小心谨慎，螺杆泵转子，防止顾此失彼。

对工作过的机械密封，如果压盖松动时密封面发生移动的情况，则应更换动静环零件，不应重新上紧继续使用。因为在松动后，摩擦副原来运转轨迹会发生改变，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

如密封元件被污垢或凝聚物粘结，应清除凝结物后再进行机械密封的拆卸。

采用机械密封的水泵有：化工泵，离心泵，多级泵，自吸泵及各种排污泵产品

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

换各种水泵密封的细节，换机械密封的方法

为了保证水泵的正常运转，一般三个月更换一次机封，本文就如何更换机封以及更换机封的步骤做详细说明，供大家参考。

工具和原料

活动扳手、套筒扳手、一字螺丝刀、一字螺丝刀、沙纸、干净棉布、润滑脂

维修工作台、全新机封一套。

换水泵机械密封的方法：1.先装左边部分；装到密封板上2.然后装右面那个动环，动环跟静环的密封面要干净3.再装平键和叶轮.上好垫片和螺母。安装前要认真检查集结密封零件数量是否足够，各元件是否有损坏，特别是动、静环有无碰伤、裂纹和变形等缺陷。如果有问题，需进行修复或更换新备件。

螺杆泵转子-螺耐斯(推荐商家)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司（www.hbrnice.com）是从事“螺杆泵,排污泵,多级泵,计量泵,卫生泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余经理。