

白色聚乙烯车厢滑板 煤仓尼龙衬板 高分子耐磨板厂家直销

产品名称	白色聚乙烯车厢滑板 煤仓尼龙衬板 高分子耐磨板厂家直销
公司名称	德州茂源塑业有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:茂源 型号:多型号 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 天衢东路1389号德州汽配物流园19号楼13层110号 商铺3层1号
联系电话	13465191803

产品详情

作为专业煤仓衬板的生产厂家，我们中硕有必要为大家详细的介绍一下煤仓衬板这个产品：

煤仓衬板，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，最后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤就会造成堵仓；另一种是因为湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状。开闸放煤时只能放下极少的一部分，上部煤炭则因起拱而堵仓。

希望通过我们公司为大家的介绍，能让大家对煤仓衬板有一个简单的了解或者认识，如果想了解更多关于煤仓衬板的知识，就请关注我们公司的网站，我们公司会定期更新新闻，为大家分享知识此类知识。

煤仓衬板，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，然后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤就会造成堵仓；另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下极少的一部分，上部煤炭则因起拱而

堵仓。进行[煤仓衬板](#)

安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

安装[煤仓衬板](#)

时特别注意，安装过程中，衬板的螺栓沉头平面要求必须低于板面；煤仓衬板产品安装时每平方米使用螺栓不应少于10条；各个衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm，安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整。以上就是小编总结的相关内容，如果您有不了解的欢迎随时电话联系我们，也欢迎关注我们网站的

更新，我们将继续为您提供更多专业的只是供你查阅。