晨光专业生产力矩放大器/力矩倍增器/力矩放大扳手/省力扳手

产品名称	晨光专业生产力矩放大器/力矩倍增器/力矩放大扳手/省力扳手
公司名称	泰州市晨光三动机具厂
价格	860.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:力矩放大器 品牌:晨光
公司地址	泰州市塘湾镇泰白路
联系电话	86 0523 86869881 13327796259

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	力矩放大器
品牌	晨光	特性	只需施加很小的力，即可得到4-70倍的输出力矩
材质	工具钢	制式	公制
规格	M20--M95	表面处理	抛光镀铬
重量	型号:MDS-15---MDS-200（g）		

泰州市晨光三动机具厂是一家专业从事研究、制造开发各类液压机械设备，液压工具的生产厂家，拥有完整的科学、质量管理体系，通过iso9001/ce国际质量体系认证。拥有大量先进、专业的生产设备和检测仪器，产品零部件采用先进数控机床加工，现代化的制造车床设备共计300于台（套）。我厂生产的:千斤顶、油压机、轴承加热器、中空式液压扭矩扳手、驱动式液压扭矩扳手、力矩放大扳手、分体式液压螺母破切器等产品，为中国的石油化工、冶金电力等领域做出了巨大的贡献。产品畅销全国各省、市、自治区。

mds力矩放大器(加力扳手)

力矩放大器(扭矩倍增器)

力矩放大器是在发电厂电力检测及各工业行业生产检修安装现场，紧固和拆卸大直径螺栓螺母相当困难，尤其在操作人员难以施工的环境中(如设备周围空间较小，无法使用加力杆及各类特种扳手等)，综合国内外先进技术研制成功力矩放大扳手，可帮您从根本上解决这一难题。力矩放大器、力矩倍增器、反力臂支爪(反作用脚)套筒扳头组成，操作人员只需施加很小的力，即可得到4-70倍的输出力矩，从而轻捷的完成螺栓螺母的紧固拆卸工作。每套配有铝合金提箱。

力矩放大器技术参数：	型号	适用螺栓	适用螺母	型号	mds	mds	mds	mds	mds	mds	mds

	直径	对边尺寸								
mds-15	m20-m30	s30-s46	数据	-15	-20	-35	-55	-75	-100	-150
mds-20	m22-m36	s32-s55	d毫米	85	78	86	96	112	134	146
mds-35	m30-m45	s46-s70	h毫米	130	158	184	190	201	285	305
mds-55	m36-m52	s55-s80	h毫米	34	78	91	91	103	79.5	97
mds-75	m42-m60	s65-s90	输入方毫米	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
mds-100	m52-m72	s80-s105	输出方轴b	25	25	30	35	40	50	55
mds-150	m60-m80	s90-s115	传动比	4.8	17	20	23.4	25.8	67.5	74.8
mds-200	m72-m95	s105-s135	重量kg	2.6	3.9	5.5	7.5	10	17	25
			扭矩值nm	1.500	2.000	3.500	5.500	7.500	10.000	15.000

液压扳手-yk中空式液压扳手

最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头，全面提高强度及寿命；较大的扭矩/重量比,双作用，高速,转角大，效率高,一只动力头可配合多种工作头使用，工作范围广,360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死,扭矩重复精度高达±3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏，浸水和污浊,运动部件少，经久耐用，维护方便。本扳手体积小，力矩大、预紧准确。它广泛适用于冶金、电力、化工、机械、通信等行业的机械设备和设施，重要螺栓联接的安装及拆卸维修，能方便快捷地完成您的装拆螺栓任务，同时可有效地保证您所需的扭矩值。

型号规格	yk30	yk60	yk90	yk120
最大扭矩(n.m)	2900	5000	13000	24000
油缸直径mm	30	35	40	45
额定压力mpa	100/10	100/10	100/10	100/10
螺母对边s（mm）	32-55	46-80	85-105	110-145
螺栓直径m(mm)	m22-m36	m30-m52	m52-m72	m76-m100

液压扳手-yd驱动式液压扳手

标准四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用,最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头，全面提高强度及寿命；较大的扭矩/重量比,双作用，高速,转角大，效率高,360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死,扭矩重复精度高达±3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏，浸水和污浊,运动部件少，经久耐用，维护方便。随着8.8级以上高强度螺栓的普遍使用，为使用联接和预紧达到设计要求，使得液压扳手成为必需。

yd型液压扳手结构紧凑，体积小，重量轻，输出扭力大，是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制在此3%范围内，能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转，确保操作可靠，可调整支承力臂，充分适应不同作业环境，不受空间限制，操作得心应手。标准

四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用。

型号	最大扭矩（nm）	可拆装螺母范围（mm）	重量（kg）
yd-25	2350	15-50	2.0
yd-50	4800	20-100	4.0
yd-100	10,000	40-120	7.8
yd-160	16,000	60-155	11.8
yd-270	27,000	80-255	24.0

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。