

# 晨光专业生产千斤顶/电动千斤顶

产品名称	晨光专业生产千斤顶/电动千斤顶
公司名称	泰州市晨光三动机具厂
价格	3360.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:电动千斤顶 型号:DYG-系列50-1000T
公司地址	泰州市塘湾镇泰白路
联系电话	86 0523 86869881 13327796259

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	电动千斤顶
型号	DYG-系列50-1000T	起重量	100 ( T )
最低高度	345 ( mm )	最高高度	505 ( mm )
净重	56 ( kg )	适用范围	广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

结构特征                      超高压双向电动千斤顶

泰州市晨光三动机具厂是一家专业从事研究、制造开发各类液压机械设备，液压工具的生产厂家，拥有完整的科学、质量管理体系，通过iso9001/cel国际质量体系认证。拥有大量先进、专业的生产设备和检测仪器，产品零部件采用先进数控机床加工，现代化的制造车床设备共计300于台（套）。我厂生产的分体式液压千斤顶5-100t、薄型千斤顶5-100t、超薄型千斤顶5-150t、空心千斤顶12-100t、自锁千斤顶55-1080t、超高压电动千斤顶50-1000t、同步千斤顶5-1000t、油压机5-600t、轴承加热器、中空式液压扭矩扳手、驱动式液压扭矩扳手、力矩放大扳手、分体式液压螺母破切器等产品，为中国的石油化工、冶金电力等领域做出了巨大的贡献。产品畅销全国各省、市、自治区。

### 一、用途

d yg 超高压电动分离式千斤顶（dqf、fcd）：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

二、使用方法1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁

止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。

### 三、技术参数

规格型号	起重量(t)	工作行程mm	最低高度mm	活塞外径mm	额定工作压力 mpa	自重kg
dyg-50	50	160	335	70	63	30
dyg-100	100	160	345	100	63	56
dyg-150	150	160	345	125	63	68
dyg-200	200	200	385	145	63	130
dyg-320	320	200	410	180	63	240
dyg-500	500	200	440	240	63	435
dyg-600	600	200	460	260	63	650
dyg-1000	1000	200	620	360	63	1200

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。特殊规格型号本厂可根据用户提供的技术参数定制

四、注意事项a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。