

# 晨光专业生产拉马/液压拉马/分体式液压拉马

产品名称	晨光专业生产拉马/液压拉马/分体式液压拉马
公司名称	泰州市晨光三动机具厂
价格	660.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:DYF-系列 规格:5-100T
公司地址	泰州市塘湾镇太白路
联系电话	86 0523 86869881 13327796259

## 产品详情

是否提供加工定制	是	型号	DYF-系列
规格	5-100T	品牌	晨光
名称	分体式液压拔轮器	适用范围	操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

泰州市晨光三动机具厂是一家专业研究、制造开发各类液压机械设备，液压工具的生产厂家，拥有完整的科学、质量管理体系，通过iso9001/ce国际质量体系认证。拥有大量先进、专业的生产设备和检测仪器，产品零部件采用先进数控机床加工，现代化的制造车床设备共计300于台（套）。我厂生产的千斤顶、油压机、轴承加热器、中空式液压扭矩扳手、驱动式液压扭矩扳手、力矩放大扳手、各种液压拉马、拔轮器、分体式液压螺母破切器等产品，为中国的石油化工、冶金电力等领域做出了巨大的贡献。产品畅销全国各省、市、自治区。液压拉马、电动液压拉马、一体式拉马、分体式拉马、手动防滑式拔轮器、小车式电动升降拉马

dyf分体式拉马（拔轮器）
一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂

### 三、性能参数

型号规格	dyf-5	dyf-10	dyf-20	dyf-30	dyf-50
安全负重 t	5	10	16	25	45
行程 mm	60	60	60	60	100
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-450	150-500	200-550
泵额定压力 mpa	40	63	63	63	63

四、使用方法与注意事项  
 1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。  
 2、把物体。  
 3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。  
 4、液压拉0mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次。  
 5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下。  
 6、根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。  
 7、本液压拉马在-43-84 ) n15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用 (gb442-64) 合成锭子油。  
 8、为防止超载引起机具损坏，液压装当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

### fbl 电动升降拉马

升降分离式拉顶多用机是一种新型拉顶多用工具。它具有结构合理，操作方便，使用安全，装卸快速等优点。

#### 一、用途

本机广泛适用于工厂、油田、船舶、码头、铁路、建筑工程、坑道作业及汽车、拖拉机、科研等方面。尤其适用于无电源野外操作。

#### 二、特点

本机系参照装卸叉车而设计的，底部为四个钢质万向轮，经久耐用。

#### 三、使用方法

方向任意中心丝杠长达 1800mm，转动上方方向盘时直接控制分离式拉顶多用机，升降，升高最高高度达1800mm，皮带盘内轴可能生锈。

#### 四、装卸保养

用过一定时间后，本机需拆卸保养，可使用如下方法，待拉马得力时，用小铁锤调敲击几下然后扳动手柄，很快就卸下所卸之盘。

#### 五、技术数规格表

技术参数	fbl-50	fbl-100	fbl-200		

				fbl-300	fbl-500
起顶力t	50	100	200	300	500
工作压力mpa	63	63	63	63	63
最大行程mm	120	160	200	200	200
拉卸范围mm	260	360	480	580	760