

# 优质耐用起重机单梁行车轮 直径300/400LD轮 端梁行走轮 国标齿圈凹面

产品名称	优质耐用起重机单梁行车轮 直径300/400LD轮 端梁行走轮 国标齿圈凹面
公司名称	长垣市鹏达起重配件加工门市部
价格	320.00/件
规格参数	品牌:鹏达 型号:300LD轮 产地:河南长垣
公司地址	长垣市南蒲区何寨村132号
联系电话	15670449222

## 产品详情

LD主动车轮组主要用于单梁起重机设备，另也用于其他运输设备。

车轮材质：铸钢

车轮：主被动车轮组

颜色：灰黑色

锻造工艺：表面淬火 整体调质

电动单梁起重机大车运行轮，经过淬火调质处理，坚固耐磨。

配用时根据轨道大小不同，轮槽分为70轮和90轮。根据直径大小分为300轮和400轮。

LD轮主要用于单梁起重机上面,是起重机行走部分的重要组成部分.

详细介绍:模锻成型，强度高，耐磨层深车轮直径 400-900mm该系列车轮热成形采用模锻技术，金属流线分布更为完整合理，延长了车轮的使用寿命，具有优良的力学性能和安全可靠的质量品性材质：可根据客户要求踏面及轮缘淬火层深 12mm，硬度hrc 55ld型行车轮是用来支承起重机和载荷，并在轨道上使起重机往复行驶运行的装置。LD单梁行车轮材质为45号钢，表面经过热处理，与单梁行车配套使用。质量可靠，价格低廉。产品特点：LD型行车轮是用来支承起重机和载荷，并在轨道上使起重机往复行驶运行的装置。LD单梁行车轮材质为45号钢，表面经过热处理，与单梁行车配套使用。

。

LD轮又称LD电动单梁行走轮、大车行走轮。每套LD轮含：主动轮2个、从动轮2个、LD轴4根。

#### 车轮组保养维护：

车轮的踏面不应有凹痕、沙眼、气孔、缩松、裂纹、削落等缺陷，发现后不能焊补，应及时更换新车轮；

如果踏面上有麻点，当车轮直径  $\leq 500\text{mm}$ ，麻点直径  $\leq 1\text{mm}$ ；当车轮直径  $> 500\text{mm}$ ，麻点直径  $\leq 1.5\text{mm}$ ，且深度均  $\leq 3\text{mm}$ 和不多于5处时，可继续使用；

两主动轮直径相对磨损差超过直径的1‰时，应重型加工成相同的直径，其公差应不低于D6，角型轴承箱中滚动轴承的损坏也是常见的，多数由于装配或润滑不当所致。

长垣市鹏达起重配件加工门市部成立于2017年，是国内起重机械配件制造领域加工的专业供应商，生产能力从毛坯制造、粗加工到精加工，到产品交付，专业生产行车轮,电动葫芦,吊钩组,车轮组,遥控器，行车各种配件。本店是实体店铺，生产厂家位于河南起重工业园区，各种型号起重机配件齐全，质量有保证。