

# 江门碳纤维布 彩色碳纤维布 迪固建筑

产品名称	江门碳纤维布 彩色碳纤维布 迪固建筑
公司名称	东莞市迪固建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山钟屋围商业一街9号
联系电话	13926837965

## 产品详情

碳纤维胶具有粘度低、强度高、浸润性和渗透性好，彩色碳纤维布，触变性强、施工性能好等特点

固化后的胶层物理机械性能和强韧性能优异

抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好

常温固化、硬化过程收缩小

配料比例宽，固化时间根据环境需要可适当调整

不含挥发性溶剂、安全无毒、施工方便

### 操作流程编辑

基层处理 涂刷底胶 修补、找平基层 涂刷面胶 粘贴碳纤维布 涂刮面胶 固化、维护

为减少胶水施工对工人的身体伤害及对居者的住房危害，浸渍胶需严格执行室内装修绿色检测、无检测和急性经口毒性实验等。按照国家规范的规定，胶粘剂若没有耐老化报告和绿色无害报告则不能作为加固材料使用。

### 胶体使用

浸渍胶的使用性能能够更直接的判断一款胶水的好坏。首先，胶水需立面、仰面施工不流淌，便于施工，不对周边环境造成污染。其次，多层粘贴碳纤维布时，胶水需易浸润、易涂刮。较后，胶水在不同气温下需固化良好，不会产生空鼓、掉布现象。

为什么都说这家碳纤维浸渍胶好？

在粘贴碳纤维布时，我们常常会用到浸渍胶，该胶的作用就是充分浸润碳纤维布，并使其与基材有效粘结，碳纤维布多少钱一平方，形成统一整体共同发挥作用。由此可知，在碳纤维布加固工程中，浸渍胶是非常重要的材料。什么样的浸渍胶才是好胶？小悍从浸渍胶的几个方面讲起，碳纤维布批发厂家，教大家辨别浸渍胶质量的优劣。

## 一、胶体外观

打开后胶体细腻，无杂质。无刺激性气味。劣质碳胶有刺鼻气味。

## 二、胶体性能

选择浸渍胶一定要看胶体性能，其中，弹性模量、伸长率、抗剪切三项指标都是非常重要的检测数据。国标要求弹性模量为 2400MPa、伸长率 1.5、钢对钢拉伸抗剪 14。在加固设计中，江门碳纤维布，为更好配合高强度的混凝土、碳纤维布，浸渍胶胶体的强度等应有一定的富余值，并配以适当的伸长率和抗剪切值。

江门碳纤维布-彩色碳纤维布-迪固建筑(推荐商家)由东莞市迪固建筑科技有限公司提供。江门碳纤维布-彩色碳纤维布-迪固建筑(推荐商家)是东莞市迪固建筑科技有限公司(www.digujianzhu.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李琳。