

CHAMPION蓄电池NP65-12 12V65AH直流通信

产品名称	CHAMPION蓄电池NP65-12 12V65AH直流通信
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:CHAMPION蓄电池 型号:NP65-12 产地:中国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

CHAMPION蓄电池NP65-12 12V65AH直流通信

广东志成集团以产品、文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证，蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。多年来，志成集团与世界知名企业进行着广泛的技术交流，在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作，公司研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸蓄电池，在国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求，产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远销欧美等市场，深受用户的好评

公司产品包括：JFM系列阀控式免维护胶体蓄电池、GFM系列固定性阀控式免维护铅酸蓄电池、FM系列小密阀控式免维护蓄电池、TFM系列光伏/风能系统专用储电池、FM系列摩托车专用免维护蓄电池。公司生产的各系列蓄电池规格多样化，以满足客户的不同需求，并且我们能根据客户的要求设计生产。公司执着地追求产品的先进性、可靠性、经济型和实用性，销售网络遍布全国、竭诚为广大客户提供完善的技术支持和售后服务。我们以优质的产品做后盾，用服务实现增值，立足市场，以实际行动来满足客户需求，回报社会。

公司创建以来，一直坚持“以人为本、质量为根、品牌兴企”的发展战略，以“诚信、拼搏、务实、创新”为核心的企业文化，全力以赴跟进时代的步伐，满足客户的需求。公司与国内外各界朋友精诚合作，携手共创绿色能源事业。

实际上，从寿命的开始，固体活性物质的利用率只有30%左右（现在可达40%），随着过程的进行，循环次数的增加，将降低其性能，几种严重的失效机制影响着一种或多种活性物质的供应和状态。诸如：
（1）正极活性物质的膨胀在极板的垂直和平行方向,由于板栅腐蚀延长而导致极板膨胀,这种渐渐的膨胀将影响板栅和活性物质之间的连接以及导电性。（2）失水过充电时产生O₂和H₂将减少电解液的体积，使活性物质和电解液失去接触，这个过程将越来越快;对氢过电位有影响的杂质也能影响气体产生的趋势

。(3) 电解液分层进行深放电使用后的充电过程中硫酸产生于极板之间，在电池底部具有汇集较高浓度的硫酸的趋势。因为它比稀酸具有更高的比重，在不同高度的分布将由于扩散作用或者过充电产生大量气体而消除。(4) 不完全充电不管是由于不好的充电制度，还是由于防止极化所产生物理变化的结果，后来的放电将减少。(5) 腐蚀层将导致电阻的上升，高的电阻将导致电流减少。

蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力、邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具、电动玩具；独特配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。巡逻自行车、红绿警示灯等。

正因为此，志成着手对目前制约我国城市安防音视频联网监控的关键性技术难点进行逐一攻破，探索出符合国情的城市安防音视频联网报警平台框架和标准，并自主研发出一套具有自主知识产权的联网监控软硬件系统，建立示范工程，为安防产业发展拓开新的领域。银行、社区、公交车、十字路口……生活在城市中的人，对视频监控系统一定不陌生。志成的“多级联网监控报警系统”有哪些与众不同处？据志成技术负责人介绍，该系统的研发首先是基于目前的安防系统越来越难以满足城市管理需要。目前行业的视频监控系统应用规模越来越大，动辄需要覆盖一个城市、甚至覆盖全国；多路视频信息还要实现共享并向上级视频系统汇总。不仅如此，越来越多的使用者需要借助安防监控系统实现管理的目标。如政府建设平安城市监控系统，不仅希望系统为公安提供破案的依据，还希望用于政府的应急指挥、抢险救灾、环保排污检测等。另外，随着安防系统的发展，需要逐渐升级纳入越来越多的新的应用技术，如人脸识别系统和报警智能化监控模块等。

城市管理需求多级联网视频 为保障东莞城市安全，32个镇街、5000路视频监控全部要汇总到同一个监控指挥平台，这是如何做到的？记者昨日获悉，我市社会治安监控平台、全省交通视频监控平台等多个复杂的、多个平台联网做成的大平台，均采用广东志成集团有限公司自主研发的城市安防视频监控网络报警系统。2011年东莞国际科技合作周暨高层次人才交流会上，志成这款“多级联网监控报警系统”也将闪亮展出。

新购置UPS电源后，要将UPS电源插入220V市电电网中，充电至少12小时以上，以确保电池充电充分。否则，蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时，让其充电充分，并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟，以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电，即开始对电池组充电，持续按开机键1秒以上进行开机，即开启逆变器。一个好的安装位置非常重要，放置UPS的地方必须具备良好的通风效果，要远离水、可燃性气体和腐蚀性剂，环境温度保持在0~40之间，若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度，每升高10度，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS电源所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池，设计寿命普遍是5年。UPS电源不宜侧放，应保持进风孔与出风孔通畅；负载与UPS电源连接时，须先关闭负载、再接线，然后逐个打开负载，严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS电源，以免造成伤害。将UPS电源接到专用的带有过电流保护装置的插座上时，所用电源插座应接保护地端；无论输入电源线是否插入市电插座，UPS电源输出都可能带电。要使UPS电源无输出，须先关掉开关，再取消市电供应。正确的开机关机顺序应该是先打开UPS电源给它供电，然后再打开各个负载，这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害，在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时，应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑，否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电，从而缩短UPS的使用寿命。

多个城市已经运用该系统

“多级联网监控报警系统”是一个能通过ADSL、专线、无线、3G等多种接入方式实现远程图像监控、传输、存储和管理的系统平台，该平台能利用各种网络将分散、独立的视频采集点进行联网，为不同行业的用户提供一个跨地域的统一接入、分布存储、分级管理、视频协商、多种模式报警、资源

共享的视频监控服务。

据介绍，该项目成果已成功地在东莞3111工程、东莞市公安局视频联网平台与公安网对接系统、东莞公安局网上督察室视频接入项目、东莞市社会治安监控系统联网平台建设、东莞市公安局管城分局网上督察视频接入项目、广东省公安厅2007-323监控联网接入系统和阳江城市安防系统得到应用。其中，东莞3111工程将30多个镇街园区5000路视频资源，均进行接入、整合。构建了以110指挥中心、交警指挥中心为实战中心，以公安局、派出所为实战单位的城市安防综合管理系统，不同的警务系统可以进行资源整合和协同作战。不仅如此，整个系统对外与东莞市城市应急指挥系统互联互通，共享视频数据库，对内与公安网进行视频共享，可以为网内用户提供图像资料。整个系统还具备智能跟踪、面相识别、异动报警、智能搜索、模糊图像处理等功能，是“多级联网监控报警系统”的佳应用案例之一。

目前，东莞3111工程和广东省公安厅2007-323监控联网接入系统工程已通过公安部的验收（东莞3111工程系全国17个试点城市之一，率先通过公安部的验收）。该项目成果通过应用累计实现销售收入3000多万元。在网络传输优化，音视频编解码研究，无线应用，可靠性等方面取得了良好的进展，在市场应用中获得用户好评。