

手用缠绕膜 欣宇纸塑包装 缠绕膜

产品名称	手用缠绕膜 欣宇纸塑包装 缠绕膜
公司名称	河北欣宇纸塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北雄县工业区
联系电话	15103165567

产品详情

首先，如果它做的特别厚，拉伸的时候就会特别难拉，手用缠绕膜，特别是手用PE缠绕膜。其次，粘性也会比较低。因而市面上，比较常规的手用PE缠绕膜是2丝即0.02mm厚度，机用PE缠绕膜常规厚度为0.025丝，经过拉伸以后再进行包装的PE缠绕膜，也就会低于2丝或2.5丝。如果，客户非得要最厚的PE缠绕膜，我们也可以生产，目前，6丝是最厚的标准，幅宽越宽的机器，生产的PE缠绕膜越难达到最厚的厚度，因为，PE缠绕膜是流延膜，流延膜在流延的过程中越变越薄。而部分单机的缠绕膜机，在控制厚度方便，却相对比较容易控制。

缠绕膜又叫拉伸膜、热收缩膜，国内最早以PVC为基材，DOA为增塑剂兼起自粘作用生产PVC缠绕膜。但其成本高，PE拉伸膜先是以EVA为自粘材料，又有味道，后发展用PIBV、LDPE为自粘材料，基材现在以LLDPE为主。从单层发展到二层、三层;现在以流延法生产LLDPE拉伸膜为主，早期LLDPE拉伸膜以吹膜为多。这是因为流延线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点，缠绕膜，可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘，应用领域受到局限。

打包带的特点

- 1、抗拉力强：既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保您产品的运输安全。
- 2、延伸率小：伸长率仅是聚丙烯（PP）带的六分之一，缠绕膜价格，能长时间保持拉紧力。
- 3、耐温性强：熔点为260度，120度以下使用不变形。
- 4、柔韧性好：无钢皮带的锋利边缘，缠绕膜生产，操作安全，既不伤手也不损坏被捆物体。
- 5、美观不生锈：无钢皮带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。

6、经济效益佳：1吨打包带的长度相当于6吨钢皮带，每米单价低于钢皮带，能为您降低成本。

手用缠绕膜-欣宇纸塑包装(在线咨询)-缠绕膜由河北欣宇纸塑包装有限公司提供。河北欣宇纸塑包装有限公司(www.xinyuzhisu.com)位于河北雄县工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欣宇纸塑包装在塑料袋中享有良好的声誉。欣宇纸塑包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欣宇纸塑包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。