

# 重庆喷涂速凝机器生产厂家【持恒实业】喷涂速凝机器

产品名称	重庆喷涂速凝机器生产厂家【持恒实业】 喷涂速凝机器
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

## 产品详情

腻子喷涂机是喷涂机当中的腻子喷涂机一种，主要喷涂国内外生产的各种装潢腻子，其中，如粒径100目涂料用混气喷枪即可达到雾化效果。每天喷涂面积可达1500平方米左右，适用于房屋防护、粉刷、上底浆等。腻子喷涂机是一款可以装修室内的机器，这款机器喷涂出来的涂层非常的均匀，同时还能降低更多的劳动力，是一款省时省力省资金的机器。

怎样组装腻子喷涂机？

可以实现大喷量高粘度液体的喷涂。主要用于大面积的平面喷涂。

腻子喷涂机利用高压柱塞泵将涂料增压至3000PSI（210kg/cm<sup>2</sup>），获得高压的涂料通过高压软管输送到喷枪，经由喷嘴释放压力形成雾化，从而在墙体表面形成致密的涂层的设备。

喷涂速凝专用喷涂设备（进口组装整体式）是一种隔膜式无气专用喷涂机。用汽油机作动力，带动活塞往复工作，推动隔膜运将液料吸入，经过高压软管、喷枪，最后经过一个特殊的扇形喷嘴喷出，在枪口外均匀混合成极小的微粒，喷射到物体表面，并快速破乳形成均匀的涂膜层，达到喷涂目的。

喷涂速凝专用喷涂设备设备特点：

- 1、液料在压力状态下喷出，喷射到混凝土表面使之紧密结合，并能渗透到混凝土毛细孔里面，因而使涂料具有良好的附着力；
- 2、一次多遍连续喷涂可达较厚的涂膜（最高涂膜厚度可达5mm以上），从而减少了喷涂次数；
- 3、可调节控制喷涂扇面的宽度（200mm-800mm），适合于复杂基面的施工；

## 喷涂设备的特点

- 1.边喷边混合减少了事先人为混合过剩造成的浪费。
- 2.双组份固化大大节约了烘干固化的加热成本，实现节能
- 3.大型设备无法加热烘烤，选用双组份漆可以直接喷涂
- 4.适宜液料概括面广，高中低粘度涂料都可喷涂作业
- 5.气马达驱动，长时间高强度工作不发热，维修率低并且安全防爆
- 6.设备的材料和处理工艺采用高标准，比普通机器更经久耐用

持恒速凝橡胶喷涂设备配备可广泛应用于速凝橡胶喷涂领域，通过R2013在常温下高压、扇形、雾状喷射，将A组分和B组分按比例在喷枪外充分混合、反应，一次性喷涂在物体表面，瞬间成膜，形成一层致密、连续、整体无缝的高弹性涂膜。具有节能减排、耐久性好、施工快捷简便等诸多优势，是一种绿色无害、新型环保、应用广泛的高标准防水涂料。