

山东亿鑫通达桥梁护栏 株洲桥梁栏杆

产品名称	山东亿鑫通达桥梁护栏 株洲桥梁栏杆
公司名称	山东亿鑫通达钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯办事处后屯工业园176号
联系电话	18963500971

产品详情

1、桥梁栏杆的防撞性能：所选取的护栏型式在强度上必须能有效的吸收设计碰撞能量，阻止相应失控车辆越出桥外或进入对向车道并使其正确改变行驶方向。该原则主要是从公路等级、桥梁栏杆外侧的危险物特征等方面考虑，即防撞等级的确定。该原则是所有所选护栏都应满足的基本要求，所以在是否是合理选择的问题上本条原则上不能作为判别依据。

2、受碰撞后的护栏变形程度：受碰撞后护栏的动态变形量不应超过可允许的变形距离。该原则主要是考虑车辆碰撞后是否允许一定的变形。例如：桥梁结构物一般都位于地面以上很高处，过大的变形容易导致护栏承受出现除车辆碰撞力以外的其他荷载类型，使受力变得更为复杂。而钢护栏一般较砼护栏柔一些，若需要两者受碰撞后的变形一致，则钢护栏需要更大的刚度，对钢护栏材料也相应较高。

3、环境和景观要求：钢桥应采用金属梁柱式桥梁护栏；对景观有特殊要求的桥梁宜选择梁柱式桥梁护栏或组合式桥梁护栏；积雪严重的地区，宜采用金属梁柱式或组合式桥梁护栏；为减少桥梁自重、减轻车辆碰撞荷载对桥面板的影响，宜采用金属梁柱式护栏；跨越大片水域的特大桥或桥下净空大于或等于10m时，宜采用组合式或钢筋混凝土墙式桥梁护栏；二级及以上等级公路小桥、通道、明涵宜采用与相邻的路基护栏同样的型式。

作为机械工程结构用钢管，从设计制作结合成一体从而使它具有综合特性的价廉物美的新型钢管。由于桥梁栏杆具有优良的综合性能，因此自六十年代起，日、美、德、英和前苏联等国家都很重视桥梁栏杆的开发及使用，从生产工艺、使用性能、检验方法等方面进行了大量的研究，从而使桥梁栏杆在能源、造船、化工、石油和机械等领域得到了广泛的应用。桥梁栏杆的两种单层材料的组合方式完全取决于使用要求及其环境特征，基本原则是：作为基层钢管，它应具有较高的强度和刚性，价格便宜，工艺性能好。作为复盖层则应具有抗环境介质的腐蚀或者抗磨损能力，该复盖层可以复合在基层管的内层(内复合管)，也可以复合在其外层(外复合管)。

桥梁栏杆按使用性质可分为化工用液体和使用考虑，要求其材料的机械物理化学等综合性能优良。从经

济效益考虑，又希望材料的使用寿命长，价格便宜。虽然通过添加合金元素和热处理等冶金手段可以提高或改善材料的某种特性，但是添加昂贵而稀有的合金元素并不总是能够得到所需要的综合性能。例如，作为高温高压锅炉过热器用钢管，桥梁栏杆，它应具有高温强度特性、优良的耐外表面高温腐蚀和耐内表面水蒸汽氧化的特性，同时为了提高锅炉的热效率，该钢管还应具有很好的导热性。作为单一材料，要求同时满足上述诸要求是有一定困难的，而不锈钢复合管则是合理解决问题的有效途径。

产品同时具备不锈钢卓越的美观光亮，并且价格大大低于同规格不锈钢管，更适合大众消费，更以便推广普及。

- 1、 不锈钢护栏容易做造型，可以按照不一样的现场来制造不尽相同的尺寸，规格，弧度等等。
- 2、 成本低，我国钢产量全。
- 3、 好用耐用，大致没有必要维护，不怕风吹日晒。
- 4、 能满足前面三个条件的，你又能找出其余材料来代替吗？有打造的，有美感的，有艺术造型的护栏或许会是有的，还有是肯定不可能使用在人群大的公共场所。
- 5、 好安好拆好维修，形式多样自重轻，体积小，钢材产量宜环保，不必多余应力计算。

山东亿鑫通达桥梁护栏(多图)-株洲桥梁栏杆由山东亿鑫通达钢铁有限公司提供。山东亿鑫通达钢铁有限公司(www.sdyxtd.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！