

## +GF+管件管材 永卓环保 徐州管件

产品名称	+GF+管件管材 永卓环保 徐州管件
公司名称	苏州永卓环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市前进东路579号
联系电话	18012665128

## 产品详情

### 瑞士+GF+PPH管使用特性

- I 长久的使用寿命--在额定温度压力状况下，可以安全使用50年以上。
- I 卓越的耐腐蚀性能--该产品可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
- I 耐热保温节能--该产品的导热系数小，具有有较好的保温性能。
- I 可靠的连接性能--:熔焊连接可以采用具有创新意义的IR-Plus?红外对焊技术，该产品热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷作用而断开。
- I 良好的施工性能--该产品质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低，能满足
- I 足复杂的工艺管道。
- I 冲击强度: 与传统的（ ）-PP-H相比较，（?）-PP-H具有显著的低温抗冲击强度。
- I 耐化学性-----在所有聚丙烯管材中，实验证明( )-PPH管具有很强的耐化学性能。
- I 耐温-----根据实际应用情况，( )-PP-H管适用的温度范围从-10 至+95 。
- I 耐压-----在所有应用于管路系统的聚丙烯材料中，( )-PPH管具有很高的耐压性能（MRS10）

### 适用行业：

- I 化工行业：表面处理行业；钢铁行业；电力行业；湿法冶金行业；氯碱行业、制浆造纸纺织行业，GF管件厂家，采矿业
- I 船舶行业（GF为全球一家家获得美国海岸警卫队（简称USCG）认证的管路系统公司）

I 半导体行业、能源行业、水处理行业、温浴池、游泳池、废气行业烟道洗涤、汽车胶片行业

产品特性：+GF+管件管材 PPH活接 现货供应

产品简介：品牌:+GF+ ;型号:PPH活接 ;加工定制:是 ;材质:塑料 ;规格:外螺纹 ;公称直径:16-63 mm;连接形式:快装 ;适用范围:管道管路系统 ;优势:耐高温高压

+GF+管件管材 PPH活接头

密封圈：EPDM

PPH管材? 胶粘管件? 适配管件? 螺纹管件? 安装管件? 胶粘活接? 适配活接? 螺纹活接? 储罐适配器? Tank adaptor? 活接端? 活接套筒? 活接螺帽? Flange

球阀? 新型隔膜阀? 蝶阀? 角座阀? 角座止回阀? 板式止回阀? 过滤器? Cone check

valves? 滤网组件? 视镜? 滤网组件? 管夹, GF管件供应, 公制? 杂项? 密封? 溶剂粘接剂? 电动球阀? 气动球阀? 电动蝶阀

? 气动隔膜阀(新)? 气动蝶阀? 气动角座阀? 电磁阀? 过程控制阀? 浮子流量计

+GF+PVC管道-特性说明

耐撞击：在低温条件下，可以承受极大的外力而不变形损坏。

无公害：环保材料配方，材质稳定没有二次污染。

保温佳：热传导系数约是镀锌钢管的1/300，也是工程塑料低者之一，徐州管件，除可提高能源效率之外，管道弯头厂家，也可减少保温费用及减少结露困扰。

内壁光滑：压力磨损失效，除了可减低泵的扬程外，更不易有污物附着在管壁上减少流量，可确保系统之流量稳定，确保效率和系统寿命。

绝缘性：绝缘不导电，没有漏电之虑，不会被点腐蚀，确保管道系统的寿命和安全。

耐候佳：经国内外实绩证明，长期在恶劣环境下，也可维持级佳的系统稳定性。

质轻：重量约是镀锌钢管的1/6，搬运及施工便利，可节省大量的人力和时间。

施工易：采用专用溶剂胶水结合，施工方便迅速，+GF+管件管材，介面处可提供比直管更高的耐压强度。

寿命长：室内管道系统载水在室温、管道压力等级内操作，管道弯头批发，预期使用寿命可达50年。

+GF+管件管材-永卓环保(在线咨询)-徐州管件由苏州永卓环保设备有限公司提供。苏州永卓环保设备有限公司(www.yongzhuohuanbao.com)在化工管道及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，永卓环保一

直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卓金刚。