

# 环氧煤沥青报价 江苏环氧煤沥青 仁恒路桥

产品名称	环氧煤沥青报价 江苏环氧煤沥青 仁恒路桥
公司名称	南京仁恒路桥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 江苏 南京江北新区高新产业开发区
联系电话	18914798208

## 产品详情

我们了解到，环氧煤沥青施工，在很多时候环氧沥青在各个装修场合都需要了解，环氧煤沥青报价，那么如何才能够了解透彻的价格。

通过市场的观察就可以知道：环氧煤沥青漆价格:普通型环氧沥青漆----14-16元/kg. 22kg/套。普通型环氧沥青漆----18-23元/kg. 24kg/套。

针对不同品种的和不同的品牌也有多不同。我们都知道环氧沥青涂料为的高分子环氧沥青涂料防腐防水材料，为环氧树脂型高分子防腐防水系列，使用寿命为永1久性防腐防水材料。

同时我们还了解到其有一些特点：具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。了解了以上的知识就可以很好的进行选购。

(1)工艺性好。环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。配方设计的灵活性很大，江苏环氧煤沥青，可设计出适合各种工艺性要求的配方。

(2)电性能好。是热固性树脂中介电性能最1好的品种之一。

(3)稳定性好。不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。只要贮存得当(密封、不受潮、不遇高温)，其贮

存期为1年。超期后若检验合格仍可使用。环氧固化物具有优良的化学稳定性。其耐碱、酸、盐等多种介质腐蚀的性能优于不饱和聚酯树脂、酚醛树脂等热固性树脂。

(4)环氧固化物的耐热性一般为80~100℃。而高耐热环氧树脂的耐热性可达200℃或更高。

随着国产的环氧沥青2007年首先铺筑了天津国泰钢桥桥面获得成功。经过检测，国产环氧沥青混凝土各项技术指标均达到国际水准，而且施工温度差与宽度指标优于国外同等产品，环氧煤沥青油，产品价格比国外环氧沥青低2/3左右。随后国产环氧沥青又成功的应用于武汉天兴洲长江大桥，改变了依靠进口环氧沥青修筑桥面铺装的落后局面，翻开了国产环氧沥青桥面铺装的新篇章。

环氧煤沥青报价-江苏环氧煤沥青-仁恒路桥由南京仁恒路桥科技有限公司提供。环氧煤沥青报价-江苏环氧煤沥青-仁恒路桥是南京仁恒路桥科技有限公司（[www.njrhqkj.com](http://www.njrhqkj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶先生。