

潍坊明宇机械设备公司 FS建筑外模板设备生产

产品名称	潍坊明宇机械设备公司 FS建筑外模板设备生产
公司名称	潍坊明宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭开发区工业园
联系电话	13780859916

产品详情

fs外模板设备有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。

1、自动搅拌系统；由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌10—15m³料浆。

2、自动制板机参数：

外形尺寸：长31m × 宽1.5m × 高1.0m

装机功率：40kw

制板规格：长2.4m × 宽0.6m × 厚20 - 100mm

工作效率：班产1000—1500m²

3、全自动切割锯；由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，FS建筑外模板设备供应商，产品规格可根据需要随意切割，FS建筑外模板设备哪家好，

4、自动码垛系统；平板上工件符合栈板要求的一层工件，平板及工件向前移动直至栈板垂直面。上方挡料杆下降，另三方定位挡杆起夹夹紧，此时平板复位。各工件下降到栈板平面，栈板平面与平板底面相距10mm，栈板下降一个工件高度。往复上述直到栈板堆码达到设定要求。

5、群钻：由电机和钻头组成，可一次性在保温板上同时钻铣16个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中锚固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提供了工程效率。

FS复合保温外模板设备是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。

它由保温板、保温过渡层和内、外两侧粘结加强层及加强筋构成。具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，FS建筑外模板设备生产，与建筑物同寿命等优良特性，贵港FS建筑外模板设备，收到市场广泛关注。

fs复合保温外模板有以下几个结论：

- 1、加强肋是整块FS外模板温度场的薄弱区，更容易热应力集中，应采取相应的措施。
- 2、火灾保温过渡层的创新性设置有效的提高了Fs外模板的保温隔热作用。
- 3、火灾时间超过2h，不同厚度的保温层保温隔热效果相差甚小。

fs免拆外模板五大性能特点：

fs复合保温板设备生产系统：

- 1.骨料选取按一定比例混合的人工砂与天然砂作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋用砂。
- 2.玻化微珠选取玻化微珠作为保温过度层的轻质填充材料。
- 3.耐碱玻纤网格布选用耐碱玻纤网格布布设于复合保温模板两侧，提高其抗冲击性能、抗弯载荷等力学强度。

fs复合保温板设备成型工艺介绍：

- 1) 所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。
- 2) 全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50%以上；
- 3) 无需制作模具，大幅降低企业的生产成本。

潍坊明宇机械设备公司-FS建筑外模板设备生产由潍坊明宇机械设备有限公司提供。潍坊明宇机械设备有限公司（www.wfmingyujx.com）是从事“潍坊明宇机械,FS保温外模板生产线,干粉砂浆设备,腻子粉设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。