

重庆市电动柔性挡烟垂壁供应厂，8mm防火玻璃防排烟挡烟垂壁加工

产品名称	重庆市电动柔性挡烟垂壁供应厂，8mm防火玻璃防排烟挡烟垂壁加工
公司名称	四川中防振兴玻璃科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:中防振兴 材质:防火布，防火玻璃 产地:四川成都
公司地址	四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区成阿大道3段2号
联系电话	13060056368 18080478893

产品详情

电动柔性挡烟垂壁主要构成

电动防火硅胶布挡烟垂壁主要是由四大部分构成：电机、空箱、硅胶布、轴组成。箱体一般选用0.8~1.2mm普通碳素钢板或不锈钢板制作而成，功率一般300W~500W，运用电机输出电压一般为220V，运用24V电机较少，因为内陆提供额外电压为220V。帘布则选用先进硅胶布，质量可达BSD476规范标准，燃烧功能可达GB8624规范B1级要求；电动挡烟垂壁较大长度只可达到4米，一个操控箱一般操控一樘挡烟垂壁，假如规划了多樘消防联动操控，建议运用总操控箱与分操控箱结合运用的办法。传动部件则运用优良钢质型材加工；挡烟垂壁壳体规划为封闭式。

电动柔性挡烟垂壁操控方法

电动挡烟垂壁系统配置“烟感”或“温感”感应器，包括现场手动及消防操控室长途手动操控两种方法。为达到现场手动操控作用，在现场应设置操控按钮装置盒，操作人员能够经过开要害对挡烟垂壁进行升降操作。当发作火灾或产生大量烟雾时，感应器接收到信息或将信号传递到消防操控室，安装于吊顶上方的挡烟垂壁迅速垂落至规划高度（60s内），形成防烟分区。同时排烟风机启动，迅速将烟雾排到室外，降低室内温度，进步可见度，创造条件为火警区人员逃生争取时间。

重庆电动挡烟垂壁防火布可耐550-1100 高温，不可燃烧，结构精细细致，长期运用不会变形腐坏；成品防火布无刺鼻性味道，对人体安全；

防火玻璃挡烟垂壁主要类型

单片防火玻璃：其是选用物理和化学办法加工得到的一种兼具漂亮与耐火性的玻璃。单片防火玻璃通透

性较好，亮度高，是修建规划师比较喜爱的一种挡烟垂壁。重庆玻璃挡烟垂壁

夹丝防火玻璃：这种玻璃是将优良浮法玻璃软化之后嵌入金属网或金属丝，玻璃的整体性得到进步，在重力撞击的情况下，玻璃虽然破碎但不会掉落，有利于对人身安全维护。

防火玻璃挡烟垂壁

<http://www.daguigroup.com/198.html>

<http://zfxglass.net114.com/>