

净化工程施工方案 鹤壁净化工程施工

产品名称	净化工程施工方案 鹤壁净化工程施工
公司名称	河南慧光净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区中州大道西、长江路南正商汇都中心2幢20层2024号
联系电话	18939252055

产品详情

设计说明：

因车间产品为食品，因此需要对空气环境消毒1杀菌，在送风系统中安装臭氧发生器。并提供20匹水冷柜机，机房位于生产车间隔壁，水塔位于一层室外。

系统采用集中过滤系统，出风安装铝合金百叶和铝合金散流器出风口，采用上送风下回风方式，保证送风的均匀，为避免进出洁净室的工作人员带进微粒使洁净度达不到要求，加装风淋室一套，并配置更衣间，保证人员进入前通过风淋净化。

慧光净化是集设计、安装、调试、运行维护于一体的团队。我们有一批专业的净化工程与设备的设计师和技术精湛的施工安装队1伍，可为客户提供高性能的净化工程。

净化工程施工

净化车间的吊顶吊顶很重要，净化车间的顶部是比较高的，有些净化车间不设置吊顶，顶部还要很多硬件设备需求安装，普通的吊顶材料为矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等材料，顶部的框架为钢结构，例如消防、通风、中央空调等都要合理的不知在顶部。消防设备包括喷淋，消防局会严厉审批消防设备能否安装，由于净化车间的特殊性，所以消防的完善是非常重要的、

慧光净化倾注了无限的热忱和激情，一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，相关业务欢迎垂询。

(1)自净时间(恢复时间)的控制要求：洁净室中事故释放或带入污染物或空气气流的中断或正常操作时的间歇性对流气流或人及设备的移动等都会造成洁净度的恶化，恢复到原来洁净度的自净时间决定于气流

速度;对自净时间的控制要求取决于此时间框架内(恶化的洁净度下),对产品生产的质量及成品率影响的承受能力;(4)末级过滤器的效率:在一定的室内发尘量下,可采用较高效率的过滤器以降低气流速度;为节能应考虑采用较高效率的过滤器,并降低气流速度,或采用较低效率的过滤器并采用较高的气流速度,以求流量与阻力的乘积小。

慧光净化公司奉行“一切为用户着想”的现代理念,以“人家做不到的,我们尽量做到”、“人家做得到的,我们能做得更好”为追求目标,充分发挥公司自身的优势,努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。