

# 壁挂式48芯光缆终端盒产品图片

产品名称	壁挂式48芯光缆终端盒产品图片
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 壁挂式48芯光缆终端盒产品图片

它的作用有两个：一个是补偿光信号在室内48芯光缆终端盒光纤中传输时受到的衰减；另一个是对波形失真的脉冲近行整形。（5）光纤连接器、耦合器等无源器件由于光纤或光缆的长度受光纤拉制工艺和光缆施工条件的限制，且光纤的拉制长度也是有限度的（如1Km室内48芯光缆终端盒）。因此一条光纤线路可能存在多根光纤相连接的问题。于是，光纤间的连接、光纤与室内48芯光缆终端盒光端机的连接及耦合，对光纤连接器、耦合器等无源器件的使用是必不可少的[2]。为了确保系统的畅通，通常设置都有备用系统，就好比对磁盘的备份。正常情况下只有主系统工作，一旦主要系统出室内48芯光缆终端盒现故障，就可以立即切换到备用系统，这样就可以保障通信的畅通和正确无误。

法兰式：光缆终端盒具备光缆固定、熔接功能，起终接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接。有12芯、24芯、48芯系列容量配置。

### 产品特点

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

具有使光缆金属结构与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

大气压力70Kpa-106Kpa

19英寸机柜式终端盒：

19英寸标准尺寸，可以安装在任意19英寸机架、机箱上。

G.655光纤通过小的正负色散和大有效面积抑制非线性四波混频，以低色散斜率扩大工作波长，降低系统色散补偿成本，曾使G.655单模光纤被广泛应用在国家干线、省级干线的10Gb/s以上的DWDM传输系统。在100Gb/s及其以上数字相干传输系统进入商用以后，色散、偏振模色散已不限制系统传输性能指标，DWDM系统不会再大量使用G.655单模光纤。G.657单模光纤是用于接入网的弯曲不敏感的光纤。根据最小弯曲半径分别为10mm、7.5mm、5mm和弯曲圈数分别为10圈、1圈的不同。G.657单模光纤可以分为4个子类，即G.657A1、G.657A2、G.657B2和G.657B3。G.657A光纤除了与G.652光纤的性能基本一致外，它还具有好的耐弯曲性能。G.657B3允许的正常工作的最小弯曲半径为5mm，它是FTTH使用的最理想的