

拉伸模具 风行模具质量过硬 拉伸模具设计

产品名称	拉伸模具 风行模具质量过硬 拉伸模具设计
公司名称	永康市东城风行模具加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市经济开发区金山东路9弄12幢13、15号
联系电话	13588603386

产品详情

永康风行模具厂，从事五金模具制造。专业制造【冲压模具】【拉伸模】【铜花模】【蛋糕模】【管材中孔模】【多孔模】【级进模】

T8、T8A 共析钢。淬火加热时容易过热，变形也大，塑性和强度比较低，不宜制造承受较大冲击的工具，拉伸模具，但经热处理后有较高的硬度和耐磨性。用于制造切削刃口在工作时不变热的工具，如木工工具、风动工具、钳工工具、简单模具、铆钉冲模、中心孔铰和冲模、切削钢材用工具、轴承、刀具、铝锡合金压铸板和型芯，拉伸模具加工，以及各类弹簧等。

永康风行模具厂，从事五金模具制造。专业制造【冲压模具】【拉伸模】【铜花模】【蛋糕模】【管材中孔模】【多孔模】【级进模】

高强度用钢；这类钢除高强度外还兼有优良的低温韧性，其主要特点和用途见表。这类钢的产量在中国占低合金高强度钢产量的80%以上，其中屈服强度35~40kgf/mm平方级的钢种占大多数，应用最为广泛的是16Mn钢。

永康风行模具厂，从事五金模具制造。专业制造【冲压模具】【拉伸模】【铜花模】【蛋糕模】【管材中孔模】【多孔模】【级进模】

高碳钢在经过适当热处理或冷拔硬化后，具有高的强度和硬度、高的弹性极限和疲劳极限(尤其是缺口疲劳极限)，切削性能尚可，但焊接性能和冷塑性变形能力差。由于含碳量高，水淬时容易产生裂纹，所以多采用双液淬火(水淬+油冷)，小截面零件多采用油淬。这类钢一般在淬火后经中温回火或正火或在表面淬火状态下使用。主要用于制造弹簧和耐磨零件。碳素工具钢是基本上不加入合金化元素的高碳钢，也是工具钢中成本较低、冷热加工性良好、使用范围较广的钢种。其碳含量在0.65—1.35%，是专门用于制作工具的钢。高碳钢密度7.81g/cm³。可用于渔具的生产。

拉伸模具-风行模具质量过硬-拉伸模具设计由永康市东城风行模具加工店提供。永康市东城风行模具加工店（www.fxmoju.com）是一家从事“管材中孔模,多孔模,级进模,拉伸模,冲压模具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“风行模具”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使风行模具在五金模具中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！