

不锈钢144芯光缆交接箱、室外配线箱厂家规格

产品名称	不锈钢144芯光缆交接箱、室外配线箱厂家规格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 参数:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

不锈钢144芯光缆交接箱、室外配线箱厂家规格

本公司是专业从事于网络通信设备为主的研发、生产、销售及售后一条龙服务的新技术企业。公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行BellcoreTA-NWT-00120工业标准，均按照通信行业标准进行生产。远捷产品品种齐全、工艺精湛、质量上乘、价格合理，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。专业的产品与服务得到行业内广大知名客商的首肯。

主要产品有：

光配系列（ODF）：分纤箱、分光箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光缆交接箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

一. 产品概述不锈钢光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光

缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱是用于光缆通信网络中连接主干光缆和分支光缆，对光缆、光纤进行终端、保护、连接及调度管理的配线设备。具有光纤熔接、存储及配线功能，采用落地、挂壁、挂杆等安装方式。

交接箱交接箱

二.产品介绍1箱体材质：IP65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）

2.安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式

3.应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能。备注：以上尺寸为常规尺寸，如需特殊规格可根据客户要求定做。

三.产品分类

按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯几种。

四.产品结构

一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

五.产品特点

1.交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

2.箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

3.模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

4.采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防***坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

5.可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

6.光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。7.接地方式：箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线

七.通向机房大地。8.在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

9.箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

10.机架有良好的接地系统。

11.机内塑料件采用阻燃材料。

光缆交接箱光缆交接箱

1.工作温度：-40 ~ +60 2.相对湿度：95%（+40 时）3.大气压力：70 ~ 106Kpa4.贮运温度：-40 ~ +60 5.防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

