

FFU净化单元

产品名称	FFU净化单元
公司名称	深圳市屹诚丰净化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜新田环观南路越兴工业园8
联系电话	0755-27986103 18923852805

产品详情

FFU

深圳市屹诚丰净化生产FFU、201不锈钢FFU、304不锈钢FFU层流罩，FFU价格、超净FFU、FFU图纸、FFU工作台、FFU洁净棚、FFU安装、FFU维护、FFU设计。FFU净化单元采用初、高效两级过滤网。FFU图纸，FFU说明书，FFU配件，FFU风机，FFU高效，FFU控制板，FFU检测，FFU详细资料层流罩、FFU、层流罩、空气过滤单元、净化单元、Fan Filter Units、风机过滤网单元、净化过滤单元、层流送风单元、空气过滤机、百级层流罩、！

FFU为英文缩写，全称为 Fan Filter Units, 中文意思为"风机净化单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经初效过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$ 的风速均匀送出。FFU可模块化连接使用，使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。

FFU特点 外形尺寸（mm）：1175*575*280，过滤效率99.99% (0.3um), 噪声 58分贝；

- 1、箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便；
- 2、风机采用直驱式离心风机,工作时间长达5万小时以上；并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低等，可无级调速/三档调速，安装方便等。
- 3、采用独特的风道风速均匀，整个出风面以 0.45M/S 风速均匀送出。
- 4、壳体可选用不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑等材质制做美观大方；
- 5、出厂前均按美国联邦标准（209E）用激光粒子计数器逐台扫描检测，确保质量；
- 6、本产品适用于10~1000级无尘车间，便于整体运行集中控制；

功能：

此FFU净化单元适用性非常广泛。以独特的优势合理的价格迅速占领市场，适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方。

深圳屹诚丰净化领域内资深的深圳净化工程公司、净化设备公司、深圳装饰净化公司。屹诚丰净化设备有限公司专业建造洁净室净化工程,1000-300000级车间改建方案

深圳市屹诚丰净化设备有限公司是洁净工程公司，专业从事洁净工程、无尘室工程、无尘车间、洁净室净化工程系统设计、洁净室净化工程施工、洁净设备生产销售的综合性技术服务的高科技企业。我们拥有众多专业技术人才，以一流的设计水平、优质的工程施工管理、良好的售后服务和诚信的服务理念。承接光学电子、LCD液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品，PCB印刷等行业10级洁净室净化工程~30万级洁净室净化工程。

洁净室最主要之作用在于控制产品所接触之大气的洁净度及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造，此空间我们称之为（洁净室）。

承接净化工程：

洁净室净化工程，无尘室净化工程,实验室净化工程，单向流（10级-100级）洁净室净化工程，非单向流（1000级-10万级）洁净室净化工程，实验室净化工程，生物制药净化工程

洁净室内的污染源主要来自以下方面：

- 1、大气中含尘、含菌、净化空调系统中新风带入的尘粒和微生物；
- 2、作业人员发尘；
- 3、建筑围护结构、设施的产尘。

洁净室净化工程，洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性！