

泰山汶河水泥公司 10米长电线杆装车价 电线杆装车价

产品名称	泰山汶河水泥公司 10米长电线杆装车价 电线杆装车价
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

产品详情

拉线盘安装拉线盘的埋探和方向应符合设计要求，拉线盘的深度宜小于1.2m，拉线坑应有斜拉拉线盘前，应把拉线组装。然后进行整体坪设。安装时抗绞棒穿过水泥拉线盘，8米长电线杆装车价，刚垫圈、螺丝固定。拉线棒多采刷镀锌圆钢。

把拉线装好后，电线杆装车价，将拉线盘放正，使底把拉环露出地面500—700mm，然后分层填土夯实：拉线标在地面上200—300mm处，都要涂刷沥青，还要从拉线标出土150mm处到地面下350mm处缠卷80mm宽的麻带，并浸透沥青，以防腐蚀。

- 1.在被改换电杆的杆顶打四方姑且拉线，并在上段杆焊口柱上500m处打好互成120。部署的3条拉线。
- 2.操作原杆起立一副人字抱杆及2—2滑车组，抱杆坐位于被改换电杆外侧的地面。在人字抱杆的起吊相反侧打好抱杆姑且捡线，操作人字抱杆的2—4滑车组吊紧被换杆段以上的杆身(绑扎点在焊口以上—700m凹处)。
- 3.拆开与被换杆段相连的叉梁讨论并作好姑且牢靠。挖开杆根，拆除卡盘，水泥顶管，并挖至底盘处，将被改换的整根电杆向L吊离底盘10nm
- 4.用2—2滑车组吊紧被改换的电杆(绑扎点应放在杆项下3.5m阁下处)，高空割开焊口，将被改换的杆段吊起奶—50m、锺开焊口处慢慢吊降落地。将被割开的下杆段焊口用挫刀挫好，10米长电线杆装车价，以便与新换的上杆段焊接。
- 5.调好新换杆段预留孔偏向，绑好吊点，并在分开焊口800m处绑好根部节制小绳，然后慢慢起吊，水管厂家，使新换的杆段就位，将新换杆段调好预留孔偏向，调好焊接间隙，然后举办高空焊接，先点焊3

点，再举办正式焊接。

泰山汶河水泥公司(图)-10米长电线杆装车价-电线杆装车价由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰山汶河水泥公司(图)-10米长电线杆装车价-电线杆装车价是泰安市汶河水泥制品有限公司（www.tawhsn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司（www.wenhediangan.com）还是从事预应力水泥电杆，非预应力水泥电杆，部分预应力水泥电杆的厂家，欢迎来电咨询。