

兰州边坡防护网 主动和被动防护网

产品名称	兰州边坡防护网 主动和被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

兰州边坡防护网 主动和被动防护网，【AAAAA级厂家】边坡防护网厂家一般是集中在安平的，因此安平被誉为丝网之乡，我们建泰丝网有着20年的生产经验，厂子占地6000平方米，有着先进的生产设备，丰富的生产经验，80000多平方米的现货，有需要欢迎随时与我们联系。

兰州边坡防护网
主动和被动防护网，边坡防护网对于路面安全所设置的一种安全维护。在装置边坡防护网时要注意：对坡面防护区域内的浮石，杂物进行铲除；
在每一孔位处凿一深度不小于锚杆显露环套长度的凹孔，通常口径为20cm，深20cm。

按规划深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比规划锚杆长度长5cm-10cm以上，孔径不小于 42；受凿岩设备约束时，构成每根锚杆的两股钢绳能够别离锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，构成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15° 30°，以到达相同的锚固作用；当部分孔位处应底层松懈或破碎不能成孔时，选用断面尺度不小于 0.4×0.4的C15砼根底替换成不能成孔的岩土段。

注浆并刺进锚杆，选用标号不低于C20的水泥浆，宜用灰砂比1:1~1:1.2、水灰比0.45~0.5的水泥砂浆或水灰比0.45~0.5的纯水泥砂浆，水泥宜选用42.5R一般硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，保证浆液丰满，在进行下一道工序前注浆维护期不少于3天。

装置纵横支撑绳，张拉紧后两段各用二至四个（支撑长度小于15m时用二个，大于30m时用四个，其间用三个）绳卡与锚杆显露环套固定衔接。从上向下铺设钢丝绳网并缝合，每张钢丝绳网均用一根长约32m的缝合绳与附近支撑绳进行缝兼并预张拉，缝合绳两段各用两个绳卡与绳网进行固定联合。

安装防护网是对边坡流砂有效的措施。柔性防护网是我们深山边坡地区的保护神。柔性防护网作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用。

从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。柔性防护网是在采用国际坡面防护

及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比，该系统克服了刚性防护施工中诸多弊端，采用模块化安装方式、缩短了工期和施工费用，整个系统由高强度钢丝绳柔性、锚杆及其它安装附件组合安装而成。

柔性防护网即边坡防护网，只不过是称呼不同而已，产品还是一样的。其配件：钢丝绳大网、钢丝勾花小网、支撑绳、缝合绳、锚杆、卡扣等等配件，都是钢铁的材质。并且都是热镀锌的钢铁的材质，那么为什么要进行热镀锌处理呢。这里就要提高生锈问题了，钢丝绳如果不进行热镀锌防腐处理的话，很容易生锈的，也许您使用不到一年就会生锈了。而进行了热镀锌处理的钢丝绳呢，可以至少保证使用十年而不生锈。