

美标旋启动止回阀 精炼 NRVG静音式

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 美标旋启动止回阀 精炼 NRVG静音式 |
| 公司名称 | 永嘉县精炼阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:精炼 种类:NRVG静音式 材质:碳钢 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市 永嘉县瓯北镇浦二村坎下西路8-1号 |
| 联系电话 | 086 0577 67980687 13395870831 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|----------|
| 品牌 | 精炼 | 种类 | NRVG静音式 |
| 材质 | 碳钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 旋启式 | 型号 | API H44H |
| 公称通径 | 40-800 (mm) | 适用介质 | 蒸汽 |
| 标准 | 美标 | | |

h44w型旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。

本公司生产的美标止回阀按照ansi

b16.34标准设计制造。品种有：旋启式止回阀，升降式止回阀，升降立式止回阀；class 150lb ~ 900lb；nps 1" ~ 28"工作温度-40 ~ 570 ；阀体材料有：wcb，wc1，wc6，wc9，c5，cf3，cf8，cf3m，cf8m等。

h44w型旋启式止回阀适用介质：水，蒸气，油品，硝酸，强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站，石油，化工，制药，食品等行业。可与进口设备直接配套使用。