

升降式止回阀，卧式止回阀

产品名称	升降式止回阀，卧式止回阀
公司名称	永嘉县精炼阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:精炼 型号:H41H/W 种类:DDCV双瓣式
公司地址	中国 浙江 温州市 永嘉县瓯北镇浦二村坎下西路8-1号
联系电话	086 0577 67980687 13395870831

产品详情

品牌	精炼	型号	H41H/W
种类	DDCV双瓣式	材质	碳钢
连接形式	法兰	结构形式	升降式
公称通径	10-500 (mm)	适用介质	蒸汽 水 油 石
压力环境	常压	标准	国标
流动方向	单向	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

[h41h/w升降式止回阀](#)

一、用途及特点精炼阀门公司生产的[h41h/w升降式止回阀](#)严格按 gb12235 标准设计制造，阀瓣沿着中心定位作升降运动，衬套采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作，动作灵活可靠。密封性能优良。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

二、主要性能规范

试验压力	公称压力 (mpa)				
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
壳体试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.1	11.0
阀体材料	wcb(c)	cf8(p)	cf 8m (r)	wc6	wc9
工作温度	425	100	100	550	550
适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	醋酸类	水、蒸汽	水、蒸汽

三、执行标准

设计制造：gb12235

结构长度：gb12221

连接法兰：jb/t79-1994

试验与检验：jb/t9092-1999四、主要连接尺寸

公称通径	pn1.6/2.5/4.0mpa		pn6.4mpa		pn
	l	h	l	h	l
dn32	180	100	260	160	260
dn40	200	110	260	165	260
dn50	230	115	300	170	300
dn65	290	140	340	185	340
dn80	310	170	380	205	380
dn100	350	200	430	230	430
dn125	400	230	500	265	500
dn150	480	255	550	310	550
dn200	600	285	650	350	650