

湖北抗震鉴定检测的情况有哪些？

产品名称	湖北抗震鉴定检测的情况有哪些？
公司名称	湖北睿通建筑工程质量检测鉴定有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区利济东街139号2栋1层3号
联系电话	18627823492

产品详情

建筑物对于抗震的要求越来越高，一般在抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计建筑。什么是抗震设防烈度？啥情况下建筑物应当进行抗震鉴定？下面是湖北睿通建筑小编收集的关于什么情况下应当进行抗震鉴定的主要内容介绍以供参考。那么何为抗震设防烈度？一般情况下取基本烈度。但还须根据建筑物所在城市的大小，建筑物的类别、高度以及当地的抗震设防小区规划进行确定。按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防的地震烈度称为抗震设防烈度。一般情况下，抗震设防烈度可采用中国地震参数区划图的地震基本烈度。

啥情况下建筑物应当进行抗震鉴定？未经抗震设防或抗震加固的；未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的；在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害，承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的；设防烈度提高两度以上（含两度）地区的重要工程；有严重次生灾害的工程和生命线工程。抗震鉴定采用的设防烈度应按照国家或行业的标准规范及有关规定执行。抗震鉴定工作应当由有相应资质的设计或工程咨询单位承担。

经鉴定应加固的现有建设工程，应当按照加固技术规程进行加固。抗震加固应与城市改造规划、单位及个人的房屋维修、大修计划及企业的技术改造相结合。抗震加固应突出重点，确保有关国计民生的重要工程和生命线工程的抗震能力。抗震加固必须严格按照鉴定、加固设计、审查和加固施工及竣工验收的程序进行。对应当加固的房屋、工程设施和设备均由产权所有者负责进行抗震加固，提出加固计划，并按建设行政主管部门批准的计划期限完成。