

# 钢衬四氟管道供应 上海钢衬四氟管道 升华化工防腐

产品名称	钢衬四氟管道供应 上海钢衬四氟管道 升华化工防腐
公司名称	无锡市升华化工防腐设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区钱桥镇南西漳外贸仓库东侧
联系电话	13906170262

## 产品详情

钢衬四氟管道的通径内衬四氟管道的通径问题通常发生在小直径（小于DN32）直管和（小于DN65）三通弯头；

无锡市升华化工防腐设备厂专业从事钢衬四氟不锈钢储罐，钢衬PTFE设备，化工防腐配件，内外衬里正负压容器，钢衬四氟管道以及四氟垫片的生产和销售

无锡市升华化工防腐设备厂是以聚四氟乙烯化工防腐装备的专业生产厂，是化工部工程建设定点厂，专gong化工设计单位选用，产品质量及加工工艺技术达到国内领xian水平，主要为石油、化工、染料、农1药、冶炼、水处理等企业提供防腐产品，我厂是“依靠科技，尊重人才、对外开放、对内锐意改革、求真务实、开拓创新。”

钢衬四氟管道产品及技术广泛应用于化工、电力、电子、医1药、钢铁、家电、食品、饮料、、航空航天、纺织印染、中水回用、废水处理、贵金属回收、浓缩分离、腐蚀性汽体的输送管、排气管、蒸汽管，轧钢机高压油管，飞机液压系统和冷压系统的高中低压管道，生化提取等领域。

无锡市升华化工防腐设备厂是以聚四氟乙烯化工防腐装备的专业生产厂，是化工部工程建设定点厂，钢衬四氟管道生产工艺，专gong化工设计单位选用，产品质量及加工工艺技术达到国内领xian水平

### 衬四氟管道现场安装的一些常见问题

#### 1.衬四氟管道的连接方式

首先内衬四氟管道的连接方式均为法兰连接，管道内衬后是无法攻丝等一些操作为保证管路的安全密封性能必须采用法兰连接。适当的采用一些活套法兰可以避免很多安装不对孔现象。

## 2. 衬四氟管道的长度问题

衬四氟管道的长度受限与氟塑料工艺制品通常单根四氟管道的标准长度为4.2米，钢衬四氟管道批发，也就是说我们在设计管道的时候管道的最大长度不能超过4米，例如100米直管设计时可分为25根长度为4米的管道。

## 3. 衬四氟管道的公差

上面我们说过衬四氟管道的最大长度是4米，那么管道长度很长时就会产生较多的连接处，上海钢衬四氟管道，每一个连接处就会有四氟密封面，比如设计100米的管道若按照100米钢管连接起来就会导致最后长度大于100米，所以整个管线连接处直管与直管连接处我们需要考虑6毫米的连接尺寸，直管与弯头或者三通连接处需要考虑15毫米的连接尺寸，弯头与弯头或者弯头与三通连接处需要考虑20毫米的连接尺寸。这样我们设计好的管道最后在现场安装时才不会产生大的误差。

## 4. 衬四氟管道的通径

内衬四氟管道的通径问题通常发生在小直径（小于DN32）直管和（小于DN65）三通弯头；例如我们要求通径DN25，那么选择钢管时就不能用DN25的钢管需要采用DN32的钢管和DN25的法兰组焊才能保证通径。同样的道理DN25的弯头或者三通需要选择打一个等级的管道即DN32的通径与DN25的法兰进行组焊，用大一个型号的钢管是为了保证通径原型号法兰是保证连接。