

气动PU管品牌厂家 广西PU管品牌厂家 诺太品牌气动元件

产品名称	气动PU管品牌厂家 广西PU管品牌厂家 诺太品牌气动元件
公司名称	泉州艾斯拓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

产品详情

PU管是什么，你知道哪些？

首先，PU化学名称叫做可塑性弹性体，分为聚酯型和聚醚型两种(后者价格高更加耐水解)。我们所说的PU管其实是指TPU管，气动PU管品牌厂家，简称：PU，都是食品级无毒无味的软管，性能要远远优于橡胶和PVC，整体性能大约优化十几倍到几十倍，更加耐磨，耐候，耐化学性，耐撕裂，更加抗压。

其次，PU管分为：钢丝平滑管(输酒等)，壁厚3.5到4.0毫米，内壁平滑。

塑筋增强管(颗粒输送，输水)，食品级PU管品牌厂家，强抗压，非常结实耐用，规格，内径：16-275MM，壁厚：0.6 0.9 1.2MM

伸缩软管：超好伸缩性和耐磨性(通风除尘，颗粒排送)，规格：内径25-275MM，优质PU管品牌厂家，壁厚：0.6 0.9MM

PPU管多用于，食品行业，木工排屑，机器配套，农业，工业，化学，土木工程，工矿业，是PVC，金属管，橡胶管，优选替代品!

PU管是一种聚氨酯的软管，看你的大小，小的是气管，气动工具用的，但通常说的PU管都是大口径的，至少1寸的吧，25mm"的，也分透明啊，里面带钢丝啊，或者塑筋的。主要是用在各行业各设备的机械配管的，根据不同的壁厚高耐磨，耐高低温，而且非常轻，柔软，

pu耐磨软管怎么检测质量？

PU钢丝软管质量的好坏，关系到生产的安全，如何检验PU钢丝软管的质量的好坏呢?可以从颜色、手感、管内径等方面着手检测。在没有任何检测工具和检测条件我们可根据视觉、嗅觉、触觉等感观粗略鉴别PU钢丝软管的质量。

1.观察软管径内是否规则，壁厚是否均匀。质量好的PU钢丝管内径和外围呈标准的圆形，环形管壁分布均匀。

2.高质量的PU钢丝管的管壁晶莹剔透，无任何杂质。而次品pu耐磨软管颜色泛黄，可能在生产过程中由于处理不当有所分解、老化，或长期不当存放所致。观颜色，用全新料做出的PU管，其表面有自然的亮色，感觉非常光滑。

3、高质量的PU钢丝管除少许塑料气味外，无任何其他石油化工产品的气味。而低劣PU钢丝管有难闻刺鼻的柴油气味，特别在炎热的夏天，人更是无法靠近。

4、高质量的PU钢丝管，不论是工业级的还是食品级PU软管，内外管壁皆光滑，手感好，而低质量管较为粗糙。

5、pu耐磨软管的结构是钢丝镶嵌在软管的内壁中，质量好的管子应该是镶嵌严密无空隙，不会给空气和水等物质进入的余地才可以，如果PU钢丝管的钢丝镶嵌的不够严密，对于产品的质量影响是非常大的，因为这样的情况严重的影响PU钢丝管的使命寿命，其危害主要是在镶嵌不紧的地方容易进入水和空气，在水和空气双重的作用下，会导致镀铜钢丝生锈的出现，如果这样的情况出现，在使用的时候如果软管还需要有一定的伸缩运动，就会导致软管和管壁的摩擦加大，容易导致管壁出现不必要的破损出现，这样就大大的影响PU钢丝管的使用寿命。

PU软管的材料是什么？-艾斯拓

PU软管的材料是什么？有什么样的特点呢？螺旋圈：螺旋钢丝；管壁：聚酯型聚氨酯（符合DIN ISO 4649标准，广西PU管品牌厂家，比聚醚型聚氨酯更耐磨）壁厚约2.1mm。

PU软管的特点：高耐磨损、良好的耐化学性、良好的抗紫外线和耐臭氧性、良好的耐油性、无塑化剂和卤化剂、良好的气密性、小的弯曲半径、高拉伸强度、内壁光滑。

根据TRBS 2153要求，PU软管用于非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性。金属丝应两端接地，以确保消除静电。防微生物，防静电，表面电阻 < 10⁹欧姆，是Master-PUR H ü 类型的加强型。温度范围：- 40 至90 ，短时间可达+125 。保护软管，用于对抗机械磨损。专用输送软管，用于高磨损介质的输送。重量轻，可在弯曲状态下工作。

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。主要生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

气动PU管品牌厂家-广西PU管品牌厂家-诺太品牌气动元件由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。泉州艾斯拓气动元件有限公司（www.airstrol.com）为客户提供“气动液压,PU管,PA管（尼龙管）,接头,气枪等”等业务，公司拥有“艾斯拓,诺太”等品牌。专注于造纸设备及配件等行业，在福建泉州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：乐经理。