

# 地坪漆 七星地坪漆 地坪漆地面维修

产品名称	地坪漆 七星地坪漆 地坪漆地面维修
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

## 产品详情

### 地坪漆种类

地坪漆最早是由德国于1934年发明，主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

- 1、环氧地坪漆
- 2、防腐蚀地坪漆
- 3、弹性地坪漆
- 4、聚氨酯地坪漆
- 5、防静电地坪漆
- 6、防滑地坪漆
- 7、可载重地坪漆

地坪漆地坪漆

### 环氧地坪漆施工

一、环氧地坪漆施工队应注意施工细节。环氧地坪漆施工队水平的凹凸在很大程度上取决于环氧地坪施

工队全体队员的细节把握程度。如环氧地坪工程施工前根底底面是不是处置妥当尘埃是不是整理洁净、环氧地坪漆资料拌和时是不是严格控制了环氧主剂与固化剂的配比等等，这些疑问直接影响环氧地坪工程的质量和使用寿命。

二、环氧地坪漆施工队有必要把握娴熟的技能。娴熟的环氧地坪施工技能可以使环氧地坪漆工程质量、外观都到达抱负作用，地坪漆地面维修，如技能不行娴熟则能够需求反反复复，乃至形成不行修补的缺点。

## 环氧地坪施工工艺及技术指标

施工工艺1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，地坪漆，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，地坪漆旧地面维修方案，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

3.中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。

4.面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，环氧地坪漆维修，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

技术指标干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

地坪漆-七星地坪漆-地坪漆地面维修由北京七星地坪科技有限公司提供。北京七星地坪科技有限公司（[www.qxdp66.com](http://www.qxdp66.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

