

广州防辐射铅板门安装 广州优阳安防 广州防辐射铅板门

产品名称	广州防辐射铅板门安装 广州优阳安防 广州防辐射铅板门
公司名称	广州优阳安防建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇夏埔开发区1号厂房
联系电话	13544314986

产品详情

优阳安防——广州防辐射铅板门

我们还可根据院方的要求，对易撞部位加设不锈钢板防撞带，与胶质防撞带相比，不老化、不变色、不变形、不掉渣脱落，更坚固耐用。门内部结构为高密度复合板，网格填充，广州防辐射铅板门，比传统蜂窝结构强度更防潮、防止变形、防止镂空。门套饰面为树脂防火抗菌板，内部为横向，纵向，速生杨组合，这样能防潮，广州防辐射铅板门安装，防开裂，防变形（组装时门套上下两方均打蜡，防潮开裂）门套与门板门档线有铝合金保护，防止手术车撞后的磕碰划伤等。门上的透视窗玻璃：全部采用5mm钢化玻璃子母门与对开门，均用对口条，消声隔音条，促进病人的休息，保持室内安静。

优阳安防——广州防辐射铅板门

硫酸钡是一种用于医院装修和工业防护的防辐射材料。由于硫酸钡价格实惠，性价比高，所以成为射线防护的首选材料。硫酸钡分为黑色和白色两种，白色的硫酸钡纯度高一些，价格也比黑色的高一些。黑色的硫酸钡由于性价比高，也成为广大客户的首选。硫酸钡要与水泥配合使用来涂抹有射线防护要求的墙体，涂抹厚度为3公分左右，每平方米的使用标准为55-60公斤，硫酸钡与水泥的配合比例为4:1。

优阳安防——广州防辐射铅板门

洁净室用快速门的性能：1、门体框架：采用优质冷轧钢板，厚度2.0mm，多道工序成型，经过一系列酸洗磷化处理，表面静电环氧喷涂处理，造型美观，结实耐用。2、PVC门帘：布帘为0.9-1.2mm厚，法国产高密度PVC基布或1.5mm厚全透明PVC软片。3、电机：采用德国进口电机，配有高减速比，有缓启缓停的功能，高***电子限位，保证门帘的定位。

优阳安防——广州防辐射铅板门

遇阻反弹力可调：医用气密门机为保证关门时的密闭压力，因此电机在运行时驱动力都很大（启动力 180N），其遇阻反弹力一定要大过机器驱动力时才会反向运转，此驱动力撞到人时可将130KG体重人推开，严重时可将人挤伤。HPK气密门驱动力是微电脑智能化控制的，广州防辐射铅板门生产，其遇阻反弹力不是用大于驱动力来作用的，而是单独可调的，在门机正常运行时其遇阻力 50N，马达会在遇到阻力时速度降低，控制器就会认为遇到阻力，机器马上自动反转，保证不会夹伤人或物体。

优阳安防——广州防辐射铅板门

由于铅板密度高，使得铅板颗粒之间的缝隙非常小，小于紫外外光谱长度，即小于辐射产生的光谱长度，这样辐射的波长就通过不了铅板，广州防辐射铅板门定做，所以就能隔离辐射。1) 有的说辐射是释放出来微观粒子流。2) 各种可见光，有原光，有原光合成的各种复色光，那么紫外外光谱，也会和各种可见光合成多种共存的电磁波。紫外线对人体产生的伤害，我们说是太阳辐射的电磁波，同样核辐射产生的伤害，是紫外线，即也是电磁波，而不是粒子流。铅板含有99.99%以上的铅，而铅的原子序数很高，能够很好的吸收射线，是防辐射的重要材料。一般国内生产的铅板纯度为99.99%以上为国标产品密度为11.34g/cm³。

优阳安防——广州防辐射铅板门

推拉防辐射门：推拉防辐射门，开启方向是沿着墙壁平行移动，门体的结构与材料是根据放射线机的功率大小(KV)及门洞口大小来决定的，门框结构与平开门结构有所区别。电动防辐射门：电动防辐射门一般适合较大的门体，由于重量较重，人力开启比较吃力，所以采用电动开启方式。开启形式可分为平开式和平移式。

广州防辐射铅板门安装-广州优阳安防-广州防辐射铅板门由广州优阳安防建材科技有限公司提供。广州优阳安防建材科技有限公司（www.gzafjc.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的复合门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广州优阳安防和您携手步入辉煌，共创美好未来！