

锂基膨润土 优质锂基膨润土

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 锂基膨润土 优质锂基膨润土 |
| 公司名称 | 信阳市平桥区仁和膨润土制品厂 |
| 价格 | 4600.00/吨 |
| 规格参数 | 类别:优质锂基膨润土 粒度/目数:300 (目) 原产地:河南信阳 |
| 公司地址 | 平桥区费岗村 |
| 联系电话 | 15939773666 13598581429 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|-------|--------------------------|
| 类别 | 优质锂基膨润土 | 粒度/目数 | 300 (目) |
| 原产地 | 河南信阳 | 颜色 | 白色 |
| 蒙脱石 | 90 (%) | PH值 | 9 |
| 白度 | 80 | 密度 | 见说明 (g/cm ³) |
| 表观粘度 | 见说明 (mPa.s) | 硬度 | 见说明 |
| 膨胀倍数 | 75 | | |

结构和机理] 锂基膨润土是根据天然锂蒙脱石的结构性质改性合成的产品，其为层状含锂铝硅酸盐的白色固体粉状，遇水或乙醇、丙酮等极性溶剂中，形成胶体或充分溶胀使涂料的粘度增强，并在耐火基料的表面形成溶剂化薄膜，或者形成立体网状结构，以支撑和阻止耐火基料的下沉，从而提高涂料的悬浮稳定性能。同时该结构可因遇到外界较高剪切力而受到破坏，失去或较小剪切力则恢复，使涂料具有极好的触变性。精制锂基膨润土 [特点]

使用范围广，可适用水基、醇基以及其它极性溶剂制作的涂料中。

该产品制作的涂料发气量低，触变性及涂挂性能好，涂料粘度稳定，不易沉淀，储存期长。

该产品为无毒无味的白色固体粉状，使用方便。

加入量少（根据涂料比重，一般用量1—2%）价格便宜。 [主要技术参数] pH值8—10

粒度：220目99%通过 白度 75 膨胀值（3g±/100ml溶剂） 96 胶质价（1g±/100ml溶剂） 99 [用途] 主要用于各种铸造涂料及多种陶瓷彩釉涂料中，用作基料的悬浮剂、触变剂。用于乳胶漆等日用化工中，用作悬乳体和膏体的触变剂、乳胶稳定剂、增稠剂，还可用作织物上浆料。 [使用方法] 使用时，取配方量的悬乳剂（锂基膨润土）加入悬浮剂重量0.6--1.5倍的水研压到悬浮剂完全水化，再加入溶剂混压或浸泡，然后依次加入其它基料，其中水为必需的活化剂，则中和剂在基料之后加入。在乳胶产品中乳胶可在最后加入，本产品可完全替代高聚物、纤维素类增稠剂，也可搭配使用