

# 橡胶软接头长度 万洋供水 江苏橡胶软接头

产品名称	橡胶软接头长度 万洋供水 江苏橡胶软接头
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

可曲挠橡胶软连接是可输送各种介质的管道伸缩接，可曲挠伸缩接头是两端均有法兰或卡箍连接泵阀之间，各种介质的输送。可曲挠接头可用用于各种化工 石油 建筑 水电等领域的广泛应用。橡胶接头有单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，异径橡胶接头，丝扣连接可曲挠橡胶接头，在橡胶接头的加工中，可以加工异形，以及特殊长度，特殊球体的产品。根据不同的压力，万洋供应各种压力等级的产品，橡胶软接头型号，你若对万洋橡胶接头有兴趣，欢迎致电万洋橡胶接头销售电话。

订购橡胶接头应该注意什么，单球体接头的连接如何，江苏橡胶软接头，什么情况下需要安装拉杆，

- 1、特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给排水标准图集》，其它按HG / T2289-92检验。
- 2、悬空给水使用DN200以上产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。
- 3、用户使用橡胶接头，橡胶软接头安装，对应法兰应是阀门法兰或符合GB / T9115.1 ( RF ) 法兰。
- 4、DN40-600PN = 1 ~ 1.6Mpa 2、DN40 - 200PN = 2.5Mpa

GB/T 26121-2010 可曲挠橡胶接头，本标准规定了可曲挠橡胶接头的术语和定义，分类与标记，要求，试验方法，橡胶软接头长度，检验规则，标志，包装和贮运。

本标准适用于使用温度为-30 ~100 ，工作压力不大于4.0MPa，公称尺寸不大于DN

4000的可曲挠橡胶接头。如果你对此产品有兴趣，欢迎致电万洋供水 ，万洋供水材料有橡胶接头，伸缩

接头，防水套管，伸缩器，传力接头，补偿器等系列产品。加工各种规格型号的供水管道配件，可接大型管件的加工。谢谢你关注万洋。欢迎你的询价。橡胶软接头长度-万洋供水(在线咨询)-江苏橡胶软接头由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司(www.wywanyang.com)是工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万洋供水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万洋供水更加美好的未来。