

优质的背贴式橡胶止水带

产品名称	优质的背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

作为国标合格的橡胶止水带产品材料进场须有产品合格证（或材质检验报告），加盖公章的营业执照复印件及材质复验报告。止水带材料在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触，成品勿重压。施工人员应严格检验材料规格、外观有无。橡胶止水带由具有防水资质的企业施工，操作人员持证上岗，由有经验的施工人员操作。在定位止水带时，一定要使其保持平展，不能让其翻转、扭结，如发现有不展现象，应及时调整。止水带粘贴必须位置准确、牢固，两条并行的止水带接槎应错开3m以上。止水带上浇筑混凝土必须振捣密实，使其与混凝土结合良好。浇筑混凝土前将止水带槽内杂物清除干净，并用净水冲洗，确保止水带槽内无附着物。混凝土浇筑后应及时清理另外一半止水带内的水泥浆，并用水冲净，否则会产生隔离层，失去止水作用

本公司生产的外贴式止水带系列产品，均采用天然橡胶为原料，严格按着国家标准生产加工，产品质量过硬，为建筑的质量和安全保驾护航。本公司还可以定制不同橡胶原料的止水带产品，并可以提供安装技术指导。外贴式止水带按材质可分为外贴橡胶止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴式止水带和EB中间有孔型外贴式止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主，因为橡胶具有较好的利用高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装外贴式止水带是有效地解决以上种种问题的手段

橡胶止水带的选择

应根据建筑物的重要等级，变形缝变形量及水压，止水带的使用环境，价格等综合考虑。考虑接触介质的影响，如酸，碱，油及其它类的腐蚀等；耐霉菌性，应考虑止水带的防霉性应达到二级以上；使用条件，如温度等影响因素。断面尺寸，当结构断面尺寸大于500毫米时，止水带的宽度不低于300毫米。

广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如挡水坝，蓄水池，地铁，涵洞，隧道等地下工程中。在这些工程中由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇

注时有变形缝，施工缝.这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注橡胶止水带的办法解决，既能防止地下水渗漏到建筑物结构中，又能可以防止建筑内的水渗漏到外界。