

# 平阴空心隔墙板公司 济南聚信信誉保证 厂房空心隔墙板公司

产品名称	平阴空心隔墙板公司 济南聚信信誉保证 厂房空心隔墙板公司
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

## 产品详情

### 轻质陶粒隔墙板的接缝处理成品保护

一、轻质陶粒隔墙板的接缝处理应在门、窗框及管线安装完毕后7天进行，应检查所有的板缝，清理接缝部位，补满破损缝隙，清洁墙面。

二、轻质陶粒隔墙板接缝处应采用粘结砂浆填实，表层应采用与轻质隔墙板材质相适应的材料抹面并刮平压光，颜色与板面接近。在轻质隔墙板的企口接缝部位应先采用粘结材料打底，再粘贴盖缝材料。

三、对有防水防潮防渗要求的隔墙，应采用防水密封材料嵌缝，并按设计要求进行墙面防水处理。

四、施工中各专业工种应加强配合，不得颠倒顺序。交叉作业时，有关人员应做好工序交接，合理安排工序，不得对已完成工序的成品、半成品造成破坏。

五、对刮完腻子的轻质隔墙板不得在进行任何踢凿。

六、在安装施工过程中及工程验收前，轻质隔墙板应采取保护措施，严禁受到施工机具碰撞。安装后的轻质隔墙板7天内不得承受任何侧向作用力，施工梯架、工程用料等不得支撑、压顶或斜靠在墙体上。

七、在进行混凝土地面施工时，应防止物料污染、损坏成品轻质隔墙板。

### 设计比较

1、陶粒条板在内隔墙上一般采用厚度为90mm板子，防火陶粒空心隔墙板公司，其功能即可满足隔音、防火、保温等要求，还可增加使用面积约4.5%；采用陶粒条板作墙板因为其重量轻，故基础、梁柱和钢筋用量要小很多；

2、使用加气砌块作为内隔墙使用一般设计为200mm厚的，再薄的需要处理才能用，且隔音性能很差，其稳定性也不行，需要加强辅助结构；加气砌块作内隔墙常规设计为200mm厚的，占用面积比采用陶粒条板增加一倍；且每平方米墙面比陶粒条板重58-78Kg；

高强水泥隔墙板防火绝缘：不燃 A，平阴空心隔墙板公司，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料。防水防潮：在半露天和高湿度环境，防火空心隔墙板公司，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，宾馆用空心隔墙板公司，产品密度高、隔音好。

高强水泥隔墙板质轻高强：经 7000 吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小、适宜应用于屋面吊顶等方面。施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。经济美观：轻质，与龙骨的配合，有效降低工程和装修成本；外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一。

高强水泥隔墙板 安全无害：低于国家“ 建筑材料卫生防护标准 ”，实测指标与距周围建筑物 20 米外草坪值相等。寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。可加工及二次装修性能好：可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰，粘贴瓷砖、墙布等材料。

平阴空心隔墙板公司-济南聚信信誉保证-厂房空心隔墙板公司由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司（[www.juxinjiancai.com](http://www.juxinjiancai.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.jinanshenfu.com](http://www.jinanshenfu.com)）还是从事陶粒空心隔墙板，空心隔墙板，轻质空心隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。