

# 馆陶普通围墙搭建 宗楼建筑

产品名称	馆陶普通围墙搭建 宗楼建筑
公司名称	邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村村北
联系电话	13930028006

## 产品详情

围墙建设方案 一、 围墙的结构和外观：按东部新区提供的图纸建设； 二、  
围墙的基础：1、能够用开挖基础的地方，尽量用开挖基础；2、不能适用开挖基础的地方，使用桩基础，具体为挖挖桩，桩深一般为4米，桩距为3米，桩内为长为4.5m的5根12mm螺纹钢；桩上做横梁（承重梁），横梁为钢筋混凝土结构，采用4根直径16mm的螺纹钢、高400mm、宽260mm；三、  
围墙的走向与路径：严格按设计图纸施工；

1.避免颠簸。这是锻铁产品中首先要注意的事项。处理过程中应小心处理铁制品;放置锻铁产品的地方应该是不经常遇到硬物的地方;应放置铁制品的地面也应保持平整，安装时铁艺护栏应牢固。如果不稳定，会使锻铁护栏变形并影响锻铁护栏的使用寿命。2，定期除尘，室外灰尘飞扬，久而久之，铁质设施会掉落一层浮尘。它会影响锻铁的颜色，从而对锻铁保护膜造成损害。因此，您应定期擦拭室外熨斗设施，通常使用柔软的软棉布擦拭。3，注意防潮，如果只是一般室外空气湿度，可以放心，铁艺围栏的防锈屏障。例如，在大雾天气中，用干棉布擦拭锻铁上的水滴;如果下雨，水泥栅栏建造，雨水停止后应及时将水滴干燥。

砖墙砌筑的主要标准是不能有上下“通缝”以保证砖墙的坚固，因此砖块的砌筑应遵循内外搭接上下错缝的原则。一层砖术语称为一“皮”，和墙体方向平行的砖称为“顺”，和墙体方向垂直的砖称为“丁”，要保证没有通缝就需要把砖交错砌筑，即有丁有顺，具体上主要有三种砌法：

· 一顺一丁——又称“满丁满条”，指一皮砖按照顺一皮砖按照丁的方式交替砌筑，这种砌法常见，对工人的技术要求也较低。

馆陶普通围墙搭建-宗楼建筑(优质商家)由邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司提供。馆陶普通围墙搭建-宗楼建筑(优质商家)是邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司（www.zonglou.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅

供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。