

热合强度试验机价格 芜湖热合强度试验机 泰昌仪器品质保证

产品名称	热合强度试验机价格 芜湖热合强度试验机 泰昌仪器品质保证
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

产品详情

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

不同的材料选用不同的拉力试验机

普通塑料，主要用来检测材料的抗拉强度和伸长率，通常要求拉伸空间不大，不会超过600mm的;还可以增加适当的夹具，做塑料的弯曲强度和弯曲模量等指标;

防水卷材，该材料通常用1000-5000N的拉力试验机，用来检测材料的试验力和伸长率，由于新型材料中加入了许多添加物，使其对试验机的夹具要求较高，否则，试验数据不准确;

包装带和防护网，主要检测其试验力，试验空间要求不高，一般拉伸行程100-200mm足够;

电线电缆，通常检测试验力，试验空间不大，对夹具的要求也较高;

铜丝铝丝钢丝等金属丝，主要检测材料的抗拉强度和伸长率，有色金属的伸长率较高，可达50%，热合强度试验机多少钱，钢丝的伸长率极低，因此对钢丝伸长率的检测比较困难，需要用更的拉力试验机

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，热合强度试验机生产厂家，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸

印刷试验机、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

不同的材料选用不同的拉力试验机

铝箔铜箔，主要检测抗拉强度和伸长率，由于材料很薄，通常在0.005~0.2mm之间，对材料的垂直拉伸至关重要，稍有不慎，将材料的拉伸变为撕裂了，其结果与真实值大相径庭，产品上下夹具的同轴度、万向性、设备的刚度等对其最重要；

纸张主要检测试验力、撕裂力，夹具的夹持成为试验准确度的关键；

无纺布土工布，主要检测试验力、撕裂、刺破、顶破等性能，对产品夹具的对中性、牢固度要求较高。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机

、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

拉力试验机的安装使用与维护

地脚螺母浇固后，在水泥未干燥前，不准紧固地脚螺母和开动试验机。（水泥干燥时间一般不少于10 - 15天）待水泥完全干燥后，紧固好运脚螺母，对试验机的安装精度进行复查，热合强度试验机价格，是否与找正精度相符合。如不符合应重新找正。

拉力试验机在使用过程中，由于试验时的震动容易产生松动现象，所以拉力试验机使用一段时间后，应将有关零件加以紧固。

接管

在安装主体与测力计相通的油管时，芜湖热合强度试验机，应首先将油管内部用煤油洗净，保证油路中的清洁。应注意接处垫圈是否完整，以防高压时渗油。

热合强度试验机价格-芜湖热合强度试验机-泰昌仪器品质保证由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（www.taichangtest.com）在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰昌仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。同时本公司（www.jntaichang.cn）还是从事压缩试验仪，山东压缩强度测试仪，边压测试仪的厂家，欢迎来电咨询。