

烟台反应锅

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 烟台反应锅 |
| 公司名称 | 烟台柏林化工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 莱州市虎头崖镇高家工业园 |
| 联系电话 | 13583557688 |

产品详情

各种型号机械密封反应釜

一个完整的高压釜反应的操作规程可以分为安装、检查装置气密性、加氢、取样、泄氢、卸装六个过程：

(一) 安装

- 1、检查釜内、釜外是否有易燃、易爆物品，烟台反应锅，是否有不利于空气流通的物品存在，如果有，请移走；
- 2、检查阀门、釜内是否干净；如果不干净，请洗净；
- 3、关闭所有阀门(排气阀除外)，开始投料，投料后，盖住釜盖(注意：旋转螺帽时应用力均匀，保证对角线两螺丝互相旋紧，以防紧后漏气)；
- 4、关闭排气阀。

莱州市虎头崖镇鑫达化工机械厂，是从事化工机械设备的专业厂家。依靠雄厚的技术力量，高素质的经营管理团队及专业的技术人员，凭借良好的团队精神和优质的售后服务在综合领域广泛开展业务，多年来一直从事开发适用于油漆、涂料、油墨、树脂、化妆品、食品、造纸等精细化工行业。

机械密封走漏的因素及处理

机械密封静压试验时的走漏因素

机械密封因为在装置时不注意，通常会将密封端面碰伤、变形、损坏，清理不净、夹有颗粒状杂质，

或是因为定位螺钉松动、压盖没有压紧，机器、设备精度不行，使密封面没有完全贴合，都会形成介质走漏。

反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染

加热电压调节：

自动调节（通常采用手动调节，特殊要求下才采用自动调节）：在开机初始界面下按键2秒后，出现参数设定，然后按一下键就切换到下一参数，找到参数LOC设置为808解锁后，继续按键找到参数oPH，根据需要设定此值。例如oPH设置为50，则电压输出上限为50%，即 $220V * 50\% = 110V$ 。

手动调节：旋转加热旋钮调整至合适位置即可。

烟台反应锅由烟台柏林化工机械有限公司提供。烟台反应锅是烟台柏林化工机械有限公司（www.xindahuaji.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高广新。