

监控杆 水利监控杆 希科节能

产品名称	监控杆 水利监控杆 希科节能
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

监控杆高度5-15米，主杆由大型折弯机一次成形，壁厚2.5-6mm，防山火监控杆，详细外观及尺度依据用户要求定制。原料：监控杆原料为优质低硅碳钢Q235A钢材（其间Si 0.04百分之、屈从强度>245Mpa）；资料契合履行规范：GB699-88.

焊接工艺：整个监控杆体应无任何一处开裂、漏焊、接连气孔、咬边等，八角路灯监控杆，焊缝润滑平坦，无凸凹崎岖，无任何焊接缺点，监控杆，须供给焊接探伤陈述，焊接规范依据：GB/T3323-1989III.安全规范契合国标GB7000.1-7000.5-1996

监控杆热镀锌工艺：应选用热浸酸表里外表防腐处理，厚度 75um契合GB-/T13912-92规范。规划运用寿命应不低于30年，镀锌外表应润滑漂亮，色彩根本共同，捶击实验后不起皮、不掉落。供给镀锌检测陈述。按接受相应风速要求，供给依据灯杆造型图的杆体受力核算书。

6米挑10米八角杆参数，由于横臂比较长所以立杆选择口径要大一些，横臂口径也要大一些。立柱高度6米口径下口300mm上口260mm壁厚8mm，立柱法兰600x20mm，横臂口径下口260mm上口90mm，壁厚6mm，横臂法兰盘400x400x16mm，加强筋200x300x10mm。立杆整体热镀锌喷塑，整体热镀锌可以保证监控杆25年不生锈。

山东希科节能科技有限公司生产供应监控杆，路灯，太阳能路灯等。

相信大家对监控杆应该不会感觉到陌生吧~林立于每个城市中，水利监控杆，方便监控道路的交通状况，并且能够很好的提升居民的出行安全，避免一些不规范的行车或是行人习惯。

安装监控杆，是需要强大的钢筋来固定，同时在进行安装的过程中，是要结合立杆的实际状况以及土地的坚硬程度来实施衡量，从而保障地面的水平尺寸是合理的，以及混凝土装置的密实度，在所有的都做好分析之后才能实施安装，才能够提升安装的效果，避免引起不必要的误差。

在安装监控杆之前，都需要预先埋好合适的管道接口，以及一些混凝土装置。从而在实施安装的时候避免了重新挖掘土地的麻烦，同时也能够保障内置管道的畅通，不会因为重新施工而遇到堵塞或是直接被掩埋。所以，在安装的时候，只需要保证混凝土是否达到合适的强度，只有强度足够才能继续安装。

监控杆是为了监控整个城市的交通状况。不仅仅是有利于城市文明形象的提升，也能够带给居民甚至是社会更多的安全保障。

监控杆-水利监控杆-希科节能(优质商家)由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）是一家从事“灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“希科灯饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使希科节能在道路灯具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！