

浙江履带挖掘机 山东中崛 履带挖掘机报价

产品名称	浙江履带挖掘机 山东中崛 履带挖掘机报价
公司名称	山东中崛重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区第九工业园
联系电话	13287213373 13287213373

产品详情

履带挖掘机操作的时候为什么要控制油温？

新型建设离不开履带挖掘机，尤其是中国目前正在朝着高速的发展之路上迈步，城镇化建设进一步加大，工程一个接一个的被规划，为了能够快速的走进发达行列，中国也是兢兢业业的努力着。那么履带挖掘机作为建设和工程中重要的一员，操作履带挖掘机时需要关注什么？为啥要注意油温的状况呢？

在我们建设房屋的时候，有了履带挖掘机的帮助可谓是事半功倍，但是履带挖掘机使用时间过长，很可能导致油温偏高，履带挖掘机报价，而油温过高会造成很大的危害，尤其是在夏天本来室外的温度就比较高，加上履带挖掘机长时间在室外工作油温过高也是很正常的，而油温过高会导致哪些危害呢？

履带挖掘机工作机器散热不是很好那么就会影响到它的机器的温度过高就会使工作率下降，那么我们的工程师工作起来也是很费力，履带挖掘机的离合器和制动器在工作中有磨擦也会有高温就会使高温带来的磨损，也有可能就会出现烧坏。

如果油温过高我们可以采取一些适当的措施来散热，比如说给机器加上润滑油，减少机械部件之间的磨损，这样不仅仅提高了履带挖掘机的工作效率，同时也避免了损坏情况。

履带挖掘机熄火的原因

履带挖掘机熄火常见有以下两种形式：1、挖掘机工作中自动熄火，自行熄火;2、挖掘机负荷大熄火，憋熄火。那么每种熄火的原因又有哪些呢，下面由小编详细给大家讲解一下。

挖掘机自动熄火自行熄火常见原因及处理措施

- 1、缺少燃油造成自行熄火。
- 2、挖机油路有泄露漏油，喷油泵故障。
- 3、挖机自行熄火，浙江履带挖掘机，如果之前有发动机转速逐渐下降排气管黑烟现象，则很可能是挖机油路供油不顺畅、发动机润滑不良、发动机抱轴烧瓦引起。
- 4、挖机作业中突然自行熄火，也可能是柴油不干净，建议可以先把柴油滤芯换掉，在校正喷油嘴。
- 5、如果挖机是热车后自动熄火，且熄火后挖机短时间内都无法启动打着，很可能是柴油泵(高压油泵)或油嘴问题，此时可以用冷水把柴油泵冲一下，如果能立马打着，则就是油泵或油嘴有问题。
- 6、发动机问题：发动机进气阻力大、进油受阻引起自行熄火现象。
- 7、液压系统问题：泵压力过大。
- 8、挖机电气问题：控制系统由于接收到错误信号，导致自动熄火现象发生。

履带挖掘机负荷大熄火，憋熄火的原因及处理措施

一般情况下如果挖机在作业中突然熄火且是憋熄火，需要做以下检查：

- 1、首先需要检查的是挖机供油路，检查油路供油是否顺畅?油路有无阻塞的地方?建议可以清洗燃油滤，农用挖掘机价格，更换所有滤芯，拆检柴油泵，检查油嘴喷油长度能否达到6——7cm左右。
- 2、接着，就需要检查是否由于挖机发动机长时间作业，导致发动机超负荷或发动机过热，而启动发动机自我保护功能。
- 3、履带挖掘机憋熄火一般情况下是燃油路故障，建议仔细检查油路有无漏气或漏油地方、检查管接头密封件有无损坏、检查滤芯有无卡滞、检查油水分离器放水盖有无拧紧等。
- 4、憋熄火也可能是液压问题。具体是液压泵与发动机功率不匹配导致，此时需要用专业维修设备测量，调试阀组压力要用专业设备。

俗话说无规矩不成方圆，如果不知道如何规范自己的行为，不仅自身安全得不到保障，而且还会影响、干扰他人。对于每一位挖机操作手来说，多一点点安全操作知识，驾驶履带挖掘机的安全系数就会高一点点。

为了让每位客户或机手能安全驾驶车辆，总结了以下十点操作规范，希望每位操作手能把安全带回家，把爱带回家。

- 1、履带挖掘机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应立即停车检查。
- 2、履带挖掘机行走转弯不应过急，如弯道过大，应分次转弯。
- 3、履带挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。
- 4、铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。

- 5、履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不超过1米。
- 6、履带挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。下坡时应慢速行驶，途中不许变速。
- 7、臂杆顶部滑轮的保养、检修、润滑、更换时，应将臂杆落至地面。
- 8、挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，液压履带挖掘机，注意不要过快，以免造成下车架不稳，整机前后晃动。
- 9、配合挖掘机作业，进行清底、抄平、修坡的人员，须在挖掘机回转半径以外工作。若必须在挖掘机回转半径以内工作时，挖掘机必须停回转，关闭先导开关，方可进行工作。同时，机上机下人员要密切配合，确保安全。
- 10、挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往卡车上卸料时，应等卡车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞卡车的任何部位。

浙江履带挖掘机-山东中崛-履带挖掘机报价由山东中崛重工有限公司提供。山东中崛重工有限公司（www.jnshyjx.com）在挖掘机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东中崛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。