

# 东莞淋浴凳 璟泰淋浴凳 淋浴凳厂家

产品名称	东莞淋浴凳 璟泰淋浴凳 淋浴凳厂家
公司名称	佛山市璟泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号
联系电话	13690335481

## 产品详情

建筑设计除应执行国家有关工程建设的方针、政策外，尚应执行下列基本原则：

- 1 符合建筑通用规范和该类建筑的有关设计规范；
- 2 《北京市城市规划条例》、《北京地区建设工程规划设计通则》和政府各主管部门批文件；
- 3 根据建筑物的作用和目的，综合讲求建筑的经济、效益和环境效益；
- 4 合理利用城市土地和空间，提倡社会化综合开发和综合性建筑；
- 5 适应我国经济发展水平，淋浴凳生产供应商，在满足当前需要的同时适当考虑将来提高和改造的可能；
- 6 节约建筑能耗，保证围护结构的热工性能；

2 ) 采光口上部有宽度超过 1 m 以上的外廊、阳台等遮挡物时，其有效采光面积可按采光口面积的 7 0 % 计算；

3 ) 侧窗对面遮挡物距窗的距离  $D_d$  与窗对面遮挡物距工作面的平均高度  $H_d$  之比  $D_d /$

$H_d$  小于 5 时，淋浴凳厂家，其有效采光面积应进行挡光折减系数计算，残疾人淋浴凳，详见《建筑采光设计标准》表

D 6 ;

4 ) 用水平天窗采光的, 东莞淋浴凳, 其有效采光面积可按采光口面积的 2.5 倍计算。专业生产防撞扶手生产厂家|无障碍扶手厂家|防撞扶手生产欢迎联系佛山市璟泰建材有限公司

#### 4.1.8 涂料防水层设计

1 涂料防水层包括无机防水涂料和有机防水涂料两类。无机防水涂料主要是水泥类

无机活性涂料, 可选用水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型涂料。有机涂料可选用反应型、水乳型聚合物水泥防水涂料。

2 无机防水涂料宜用于结构主体的背水面, 有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面。

用于背水面的有机涂料应具有较高的抗渗性, 且与基层有较强的粘结性。

3 水泥基防水涂料的厚度宜为 1.5 ~ 2.0 mm; 水泥基渗透结晶型防水涂料的厚度不应

小于 0.8 mm, 有机防水涂料根据材料的性能, 厚度宜为 1.2 ~ 2.0 mm。专业生产防撞扶手生产厂家|无障碍扶手厂家|防撞扶手生产欢迎联系佛山市璟泰建材有限公司

东莞淋浴凳-璟泰淋浴凳-淋浴凳厂家由佛山市璟泰建材有限公司提供。佛山市璟泰建材有限公司 ( www.fs ktjc.com ) 为客户提供 “ 无障碍扶手, 医用扶手, 残疾人扶手, 卫浴扶手, 马桶扶手, ” 等业务, 公司拥有 “ 璟泰建材, 璟泰 ” 等品牌。专注于特种建材等行业, 在广东 佛山 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 杨文亮。