

螺杆空压机厂家 志尚工品 萧山螺杆空压机

产品名称	螺杆空压机厂家 志尚工品 萧山螺杆空压机
公司名称	杭州志尚工品机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山商业城综合市场1C-308号
联系电话	18072920088

产品详情

杭州志尚工品机械设备有限公司是一家从事空气压缩机专业化、规模化、现代化的营销、维修的专业化公司企业。

螺杆空压机使用环境

空压机的使用环境主要指的是空压机站的选址建立，空压机应放置在通风良好的地方，避免阳光直晒、雨淋;建立在硬质土壤上，离墙之间、顶端之间有一定的距离;空气的相对湿度宜低，灰尘杂质少。

螺杆空压机转速

转速是螺杆空压机的重要参数，转速太高了不好，过低也不行。如果空压机的转速太高，转子承受不了，空压机的使用寿命会大大减少;转速过低，排气量和排气压力都达不到工况要求，而且还会“跑油”严重。

螺杆空压机的安装地点应当选择在场地宽阔且采光较好的地方，这样能够方便机体的安装和未来维护保养及检修工作的实施开展。螺杆空压机的安装需要挑选相对干燥，空气流通较好，灰尘较少的地方，这样能够延长设备的使用寿命。如果工厂环境较差，灰尘比较多，应当适当加装前置的过滤设备来加以防护。在环境温度方面则不宜过高，一般要安装在低于40摄氏度的地方，过高的温度会建设设备运作时的空气输送量，从而在一定程度上使设备的效率降低。

同时，在安装之前要预留出通路，如果条件允许，还可以设置天车，这样可以给未来的养护工作提供较大的便捷。一般来说，螺杆空压机厂家，要在压缩机和墙面之间至少留有70厘米以上距离作为预留出来的保养空间。而空压机离顶端空间距离也不能少于一米。

此外，要预留安装风冷机组和水冷的位置，通过安装导风管把冷却的热风排除到室外。水冷机组的进出口都要安装阀门，假如冷却水存有杂物，需要提前安装好过滤器设备。

杭州志尚工品机械设备有限公司是一家从事空气压缩机专业化、规模化、现代化的营销、维修的专业化公司企业。

为了保障螺杆式空压机的正常运行，需要不定时地更换一些东西，螺杆空压机价格，比如润滑油、油过滤器、前置过滤器、空气过滤器、油气分离器等，萧山螺杆空压机，而且这些东西的更换都是有严格的时间限制的，在螺杆式空压机使用了一定的期限后，螺杆空压机维修，就必须对这些配件进行更换。

01

润滑油

国产螺杆式空压机油的更换时间是初次使用可控制在500小时左右，之后可以每4000小时左右更换一次。

02

油过滤器

国产螺杆式空压机油过滤器初次使用的更换时间是在使用500小时，以后可以保持在1500小时左右更换一次。

03

前置过滤器

螺杆式空压机前置过滤器每十天左右必须对其进行清洗，工作环境恶劣可以缩短时间。（非必备设备）

04

空气过滤器

国产螺杆式空压机工作达到设定时间1000小时，或者有相应的标识提示时，必须将过滤器进行清洁或者更换。如果是机体工作环境比较差，可以相应缩短空滤芯的使用时间。

05

油气分离器

螺杆式空压机在使用过程中，如果出现指示灯亮或者油压力超过正常工作值，必须对油细分离器进行检测/更换。一般更换时间是3500小时左右，可视具体工作环境而定。

螺杆空压机厂家-志尚工品(在线咨询)-萧山螺杆空压机由杭州志尚工品机械设备有限公司提供。杭州志尚工品机械设备有限公司（www.hzzsgp.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

