

# 陕西蓄能密封圈 东莞市赛朗密封科技 弹簧蓄能密封圈

产品名称	陕西蓄能密封圈 东莞市赛朗密封科技 弹簧蓄能密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

密封件选型时需要考虑哪些因素

### 1) 压力

压力的高低，压力循环周期变化的长短，对密封件损坏(如挤出)有很大的影响。压力越高，其它的因素对密封件的性能影响越大，如温度，速度，陕西蓄能密封圈，密封件的材料，活塞和缸筒之间的间隙，活塞和缸头之间的间隙。

### 2) 温度

对一种密封件材料的zui高使用温度和zui低使用温度进行描述是比较困难的，因为这是一系列因素综合影响的结果。对于活塞和活塞杆的工作温度都不同，要对它们进行区别选择。

泛塞封可依AS 568A标准O型环沟槽（如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等）制作，完全替换通用O形环，因无膨润性的困扰，故可长期保持良好的密封性能。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

例如应用于石化制程高温腐蚀环境的机械轴封，最常见的泄漏原因除了滑动环的不均匀磨耗外，蓄能密封圈厂家，O形环的劣化损伤也是主因，改用HiPerSeal后可完全改善橡胶软化、膨润、表面粗化、磨耗等问题，因而大幅提升机械轴封的使用寿命。

服务是一种态度，品牌是一种承诺。认真、负责是我们坚定的信念，蓄能密封圈价格，我们愿为您提供全方面的密封解决方案，切实的为您提升企业的核心竞争力，弹簧蓄能密封圈，满足客户需求就是我们的愿望。

为什么在所有领域都可以应用泛塞封密封圈？

#### 一、泛塞圈的密封原理：

密封唇和金属弹簧在插头环的工作状态下被压缩。外套的内弹簧提供了初始的预紧力，使低压密封效果非常好。理论上，介质压力越大，密封效果越好。

#### 二、泛塞圈的性能：

适用温度-270~340 ，适用于压力0.635~350 MPa，适用于0.635~3000 mm，适用介质：几乎所有介质。

服务是一种态度，品牌是一种承诺。我们愿为您提供完全的密封解决方案，切实的为您提升企业的核心竞争力，满足客户需求就是我们的愿望，为满足不同客户需求，提供原装进口密封件。

陕西蓄能密封圈-东莞市赛朗密封科技-弹簧蓄能密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司（[www.sllseals.com](http://www.sllseals.com)）是从事“液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖顺好。