

泛塞封厂商 山西泛塞封 赛朗密封科技

产品名称	泛塞封厂商 山西泛塞封 赛朗密封科技
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

密封件贮存过程要注意哪些事项

5) 严禁接触半固体材料

密封件贮存过程中，不准与溶剂和油、润滑脂及其它半固体材料相接触，也不准与可能引起质变效应的金属或非金属材料如铜、铜合金、锰、铁及某些易分泌树脂的木材等接触。

6) 性能检查

贮存过一段时间的密封件，使用前应检查其形状尺寸及胶料性能。达不到要求的，不得使用。

7) 清洗

包装保存的密封件，使用时可用肥皂水或甲醇变性酒精洗净，在室温中干燥。切忌在汽油中浸饱，泛塞封批发，不得在热源上烤干或用风机吹干。保存良好的密封件，可延长使用周期。

弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。

密封件凹槽内可充填任何抗污染材料（如矽胶） - 但不适用于辐射环境、因密封材料为铁氟龙，非常洁净，不会污染制程、摩擦系数极低，即使在极低速应用亦非常平顺，毫无「滞滑效应，起动摩擦阻力小，即使停机时间长或间歇性运转，均能保持低起动力性能 泛塞封的主要应用O型圈等模压制品的总则

该标准所述的尺寸公差比其他一些工程实践所用的尺寸公差要宽，是考虑到下列情况：

1、所有的橡胶模制后冷却时都有一定程度的收缩，泛塞封厂商，因此在模具设计时应将这一点考虑进去。收缩量取决于所用的橡胶类型和胶料，而且同一胶料的收缩量也因批次不同而异。有一些硅橡胶、氟橡胶和其他橡胶特种弹性体制造的产品收缩量较大，因此使用这些橡胶很难达到M1和M2级公差要求

7与液体或半固体材料的接触：不得接触溶剂和油、脂或其它半固体材料。

8与金属或非金属材料的接触：不允许接触磁性材料、铸铁、铜及其合金，或含有会损坏橡胶的材料。不可用PVC材料来包装密封件。不同材料的密封件不可混装。

9清洁：根据需要，可以用肥皂、水来清洗密封件。但水不可接触纤维增强密封件、橡胶金属粘接密封件、泛塞封。消毒剂、有机溶剂及有锐边的工具不得使用。清洗后的密封件应在室温下晾干，不可接近热源。

泛塞封可依AS568A标准O型环沟槽（如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等）制作，完全替换通用O形环，因无膨润性的困扰，故可长期保持良好的密封性能。

泛塞封厂商-山西泛塞封-赛朗密封科技(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市赛朗密封科技有限公司（www.sllseals.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!