

PP塔供应 财源环保 衡水PP塔

产品名称	PP塔供应 财源环保 衡水PP塔
公司名称	潍坊财源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市经济开发区
联系电话	13336364196

产品详情

pp塔的安装及维护保养：

- 1.净化塔必须有专人负责管理，经常检查风机运转是否正常，液位是否政党液位箱中浮球开关是否正常，NaOH 溶液浓度是否在规定范围等等，如发现问题，应及时解决。
- 2.贮液箱内 NaOH 溶液浓度应保持在 2-6% 范围内，衡水PP塔，当 NaOH 浓度低于 2% 时，必须加注 NaOH 溶液。贮液箱中废液应根据实际使用情况进行更换。
- 3.为确保贮液箱中液位，防止开关风机时引起液位升降，PP塔供应，必须在开启风机后，开启浮球供水阀，关闭风机前，先关闭浮球供水阀。液位高度静态应控制在离地 650mm 左右为宜。
- 4.风机安装时，应严防杂物掉入风机内。净化塔安装完丝后，在试车之前必须清除塔内污物。

PP洗涤塔常见问题和处理办法

一：除雾层过水：原因是除雾填料过少或许是风机风量过大与除雾层高矮尺度不符合规划形成。解决方案是，把除雾层填料加满，或许是把填料层（塔体）空间高度加高，和风机装置变频器下降风量即可。

二：填料吹到一堆：原因是风机风量过大。解决办法是把视窗拆下螺丝取下视窗板，把填料铺平在上面压一层格栅板或许是把风机装置变频器下降风量即可。

三：风机发动再封闭水箱里的水会从益流口流出来：原因是气体进出口尺度与风机风量不匹配，风机装置变频器下降风量或许是气体进出口改大，还可以调停浮球阀操控水位，以上是解决方案。

PP塔性能特点：

(1)物理性能：PP塔对水特别稳定，PP塔生产厂家，在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8~15万之间，成型性好。

(2)力学性能：PP塔的结晶度高，PP塔价格，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比高密度PE(HDPE)高。突出特点是抗弯曲疲劳性(7×10^7)次开闭的折选弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似。

(3)热性能：PP洗涤塔具有良好的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下，150℃也不变形。脆化为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐热性不如PE。

(4)化学稳定性：PP塔具有良好的化学稳定性，除能被侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀，化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。所以，PP适合制作俄中化工管道和配件，防腐蚀效果良好。

PP塔供应-财源环保-衡水PP塔由潍坊财源环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊财源环保科技有限公司（www.wfcyhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.aqhongxiang.com）还是从事布袋除尘设备厂家，布袋除尘设备生产，布袋除尘设备价格的厂家，欢迎来电咨询。